

木目調タイル

QBC グリップ マット



AQBC-159-1 グリップ



AQBC-159-3 グリップ



AQBC-159-4 グリップ



AQBC-159-5 グリップ



AQBC-159-6 グリップ

AQB-159-1M マット

AQB-159-3M マット

AQB-159-4M マット

AQB-159-5M マット

AQB-159-6M マット

150×900角 グリップ
¥7,000/㎡ [¥946/枚]
 147×900×10mm※
 7.4枚/㎡
 8枚/ケース・27kg

150×900角 マット
¥6,500/㎡ [¥878/枚]
 147×900×10mm※
 7.4枚/㎡
 8枚/ケース・27kg

※厚みはロットにより異なります



品質上・使用上の注意

- ・天然木の風合いを表現するため、色・柄のパラツキをもたせています。
- ・定寸加工を施した商品ではありますが、寸法には多少の誤差があります。標準目地幅 3mm ~ 5mm 以上を確保して下さい。
- ・マット面は水濡れする床では滑りやすくなりますのでご使用の際はご注意ください。
- ・ロットによりグリップ面とマット面では色・明るさが異なる場合があります。
- ・タイルの性質上反りがあります。反りを目立たないようにイモ貼りまたはランダム貼りをお勧めします。

施工上の注意

- ・壁への施工は必ず接着剤張りで行ってください。モルタルでの施工は避けてください。必要に応じ安全の為、落下防止対策を行ってください。
- ・屋内床への施工は「改良圧着貼り工法」「全面接着剤貼り工法」、屋外床への施工は「圧着貼り工法」「改良圧着貼り工法」をお勧めします。

※施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

※輸入品につき、ご発注の際には在庫と納期をご確認ください。尚、予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。

メンテナンス

- ・グリップ面状のタイルは、凹凸部分に汚れが付着しやすくなります。
- ・汚れの程度が比較的に軽い場合は、ブラシを使って水洗いをしてください。(モップの使用は、繊維がタイルに引っかかることがあります。)
- ・汚れがひどく、落ちにくい場合は市販の中性洗剤、弱酸性洗剤を使いブラシでこすることを繰り返し、洗浄してください。
- それでも落ちにくい頑固な汚れには液体クレンザーでブラッシングするか、メラミンスポンジを使って擦ることが有効です。
- ・洗浄後は必ず汚水をきれいに洗い流すかまたは拭き取ってください。そのまま放置しますと汚れが再付着する原因となります。



グリップ：すべり [C.S.R 値]=0.5 以上

グリップ

マット

BI 類・施釉
耐凍害◎

