

# 車線分離標/視線誘導標



# 株式会社 ノナガセ

### ニッタ化工品株式会社

https://www.nitta-ci.co.jp

本 社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL 06-6563-1202 東京支社 〒162-0808 東京都新宿区天神町10番地 安村ビル TEL 03-3235-1712 札幌支店 〒060-0809 札幌市北区北九条西3丁目19-1 ノルテプラザ6F TEL 011-747-1040 東北支店 〒984-0051 仙台市若林区新寺1-2-26 小田急仙台東口ビル6F TEL 022-292-1855 中部支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23 TEL 052-551-5611 四国支店 〒761-8071 香川県高松市伏石町 2018-13 TEL 087-869-1595 九州支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵4丁目47 TEL 092-411-8303

- ●本カタログに掲載の内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●カタログと実際の色とは印刷の関係で少し異なる場合があります。 ●カタログのイラストは特徴を示したものです。現物とは外観の差異があります。
- カタログの記載事項は一般的な取扱いおよび標準的な場合のものです。特殊な条件下では異なる場合もありますので別途ご相談ください。





正しくお使いいただくために ご使用前に必ず製品ラベルの注意事項 および弊社カタログをお読みください。

2021年10月作成/2110 5C SHO®A

ニッタ化工品株式会社 株式会社ノナガセ

P37

### 製品ラインナップ

ドライバーの視線を誘導し、快適で安全な車の走行を守るガードコーン、デリネーター。 歩行者の動線を連続的かつ安全に確保するとともに、通行上の快適性にも配慮した歩車道分離用ボラードなど。 私たちの製品は、これからもさまざまな場所で人々を守っていきます。 INDEX


●道路保安用品

 ●製品ラインナップ
 P1


 ●視線誘導標・車線分離標
 P3







### 品番・アイコンの見方



### 製品一覧

衣	叩一見							
	製品名	設置タイプ	台座タイプ	台座¢ (mm)	高さ (mm)	色	全面反射 仕様	掲載 ページ
1	ガードコーン 可動式	可動式・1本脚	К КС КС-ф250	200 200 250	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン	○ あり	P11
1	ガードコーン 接着式	接着式	S SC SC-φ250	200 200 250	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン	○ あり	P13
	ガードコーン ホールインアンカー式	ホールインアンカー式	Н НС НС-ф250	200 200 250	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン	○ あり	P15
	ガードコーン 可動式・3本脚	可動式・3本脚	К3 КС3 КС3-ф250	200 200 250	400 650 800 1000	緑 橙 ダークブラウン	○ あり	P17
	ガードコーン 小径台座	可動式・1本脚 ホールインアンカー式 接着式	KS HS SS	130	400 650 800	緑 橙 ダークブラウン	○ あり	P19
	ガードコーン ライト	可動式・1本脚 ホールインアンカー式 接着式	KL HL SL	150	400 650 800	橙	× なし	P21
1	ミニ . ガードコーン	可動式・1本脚 ホールインアンカー式 接着式	MK MH MS	175	200 250 300 400 650	 緑 	× なし	P23
	自発光式 ガードコーン	可動式・1本脚	Т	200	650	橙	× なし	P25
	超高輝度 ガードコーン	可動式・1本脚	К	200	650 800	橙	○ あり	P26
	クリーンダスター	可動式・1本脚	К	200	690 840	- 緑 - 橙	-	P27
	2段式 クリーンダスター	可動式・1本脚	К	200	690 840	- 緑 - 橙	_	P28
ST PA	サインキャップ	-	_	-	_	橙	_	P29
	エコブロック J	_	A B D/DW	_	-	_	_	P34

### 交通の安全と円滑化を図る視線誘導標、車線分離標

新しい道路が建設され、古い道路が整備されるなかで、

交通の安全と円滑化を図るため「ガードコーン」は誕生しました。

当社が培ってきたウレタンエラストマーの技術とユニークな発想が生んだ新しいタイプの視線誘導標、車線分離標です。 ウレタンエラストマーの高特性と独自の補強構造が耐久性を向上させ

あざやかな色調と高輝度反射シート使用により優れた視認性を発揮いたします。

### 用途

#### ●視線誘導標







●歩車道分離標



#### ●中央分離標



●車線分離標



●駐車禁止標



### 特長



### 視認性に優れる

あざやかな緑色と橙色の 本体に高輝度反射シート を使用。昼間の視認性はも とより、夜間およびトンネ ル内の視認性にも優れて います。



### 耐久性に優れる

ウレタンエラストマーを 使用しているため、引裂強 さ、引張強さ、耐候性、耐久 性に優れています。



### ✔ 速やかな復元性

独自の補強構造により、屈 曲耐久性に優れています。



### 施工が容易

取付施工を短縮し作業を 簡素化するため、多彩な固 定方法とアンカー(埋設用 脚)を準備しております。



### 脱着が簡単

アンカー(埋設用脚)が1 本と3本構造のため、脱着 が簡単でメンテナンスが 容易です。

# 視線誘導標・車線分離標

### 製品案内

### 優れた材料特性と構造設計

### ●本体(ウレタンエラストマー)物性表

項目	単位	試験方法	規格値
引張強さ	MPa	JIS K 7311	15以上
伸び	%	JIS K 7311	300以上
引裂強さ	N/mm	JIS K 7311	50以上

### 設置・台座タイプ

		台	↑座タイプ	
設置タイプ	汎用タイプ	広角反射体付	広角反射体付φ250	小径台座
可動式・1本脚	К	КС	КС-ф250	KS
接着式	S	SC	SC-φ250	SS
ホールインアンカー式	Н	НС	НС-ф250	HS
可動式・3本脚	К3	КСЗ	КС3-ф250	_

### 反射シート仕様





10

# 使用例

様々なシーンで使用されています。

●例えば工場で...



●例えばコンビニエンスストアで...



●例えばショッピングセンターで...



●例えばマンションで...




可動式・1本脚

### ガードコーン 可動式・1本脚







### ●ガードコーン使用例



設置タイプ		標準仕様				全面反射仕様		
台座タイプ	高さ 650mm	品番	色調	反射シート 白	高さ 650mm	品番	色調	反射シー 白/緑・柏
可動式・1本脚		● K-400G	緑			● K-400G-ZH	緑	3枚/3枚
-32020 2-1-04		K-400R	橙	2枚		● K-400R-ZH	橙	341X/34
		<ul><li>K-400DBR</li></ul>	ダークブラウン					
		● K-650G	緑			● K-650G-ZH	緑	5枚/6ホ
		K-650R	橙	3枚		● K-650R-ZH	橙	3 秋 / 0 秋
		<ul><li>K-650DBR</li></ul>	ダークブラウン					
113		● K-800G	緑			● K-800G-ZH	緑	7 +6 (7 +
K (汎用タイプ) φ200		K-800R	橙	3枚		● K-800R-ZH	橙	7枚/7札
		<ul><li>K-800DBR</li></ul>	ダークブラウン					
φ200		● K-1000G	緑					
		K-1000R	橙	4枚				
		● KC-400G	緑			● KC-400G-ZH	緑	- 11 - 12 1
丁動式・1本脚		KC-400R	橙	2枚		● KC-400R-ZH	橙	3枚/3枚
		● KC-400DBR	ダークブラウン					
		● KC-650G	緑			● KC-650G-ZH	緑	
		KC-650R	橙	3枚		● KC-650R-ZH	橙	5枚/6村
		● KC-650DBR	ダークブラウン					
		● KC-800G	緑			● KC-800G-ZH	緑	
кс		KC-800R	橙	3枚		● KC-800R-ZH	橙	7枚/7ホ
(広角反射体付)		● KC-800DBR	ダークブラウン	- 12				
ф200		● KC-1000G	緑					
		KC-1000R	橙	4枚	-			
		● KC-400G Ф250	緑			●KC-400G-ZH φ250	緑	
可動式・1本脚		KC-400R φ250	橙	2枚		• KC-400R-ZH φ250	橙	3枚/3村
		● KC-400DBR φ250	ダークブラウン	210		-110 10011 211 4200	132	
_		● KC-650G Ф250	緑			● KC-650G-ZH Φ250	緑	
		KC-650R φ250	橙	3枚		● KC-650R-ZH Ф250	橙	5枚/6枚
000		● KC-650DBR ф250	ダークブラウン	3.12		-110 00011 211 4200	132	
101		• KC-800G φ250	緑			● KC-800G-ZH Φ250	緑	
КС-ф250		KC-800R φ250	橙	3枚		• KC-800R-ZH φ250	橙	7枚/7ホ
(広角反射体付)		► KC-800DBR φ250	ダークブラウン	ン小人		-1.0 σσσιν 211 φ230	112	
ф250		KC-1000G φ250	緑					
				4枚				
		KC-1000R φ250	橙					


11


●印は受注生産品です

### ガードコーン 接着式











設置タイプ		標準仕様				全面反射仕様		
台座タイプ	高さ 650mm	品番	色調	反射シート 白	高さ 650mm	品番	色調	反射シー 白/緑・木
接着式		● S-400G	緑			● S-400G-ZH	緑	3枚/3ホ
22.00		S-400R	橙	2枚		● S-400R-ZH	橙	31/2/31
		<ul><li>S-400DBR</li></ul>	ダークブラウン					
		● S-650G	緑			● S-650G-ZH	緑	5枚/6
		S-650R	橙	3枚		● S-650R-ZH	橙	31/2/01
		<ul><li>S-650DBR</li></ul>	ダークブラウン					
S		● S-800G	緑			● S-800G-ZH	緑	7枚/7キ
(汎用タイプ)		S-800R	橙	3枚		● S-800R-ZH	橙	11/2/11
ф200		S-800DBR	ダークブラウン					
		● S-1000G	緑	4枚				
		S-1000R	橙	4 fX				
接着式		● SC-400G	緑			● SC-400G-ZH	緑	3枚/3ホ
	100	SC-400R	橙	2枚	-	● SC-400R-ZH	橙	- 120,7 - 120
		SC-400DBR	ダークブラウン					
	● SC-650G	緑			SC-650G-ZH	緑	5枚/6ᡮ	
	1	SC-650R	橙	3枚		● SC-650R-ZH	橙	3/12/01
0 0 0		SC-650DBR	ダークブラウン					
		● SC-800G	緑			● SC-800G-ZH	緑	7枚/7柞
SC		SC-800R	橙	3枚		● SC-800R-ZH	橙	148/14
広角反射体付) Φ200		SC-800DBR	ダークブラウン		fills o			
φ200		● SC-1000G	緑	4枚				
		SC-1000R	橙	4 fX				
接着式		● SC-400G φ250	緑			● SC-400G-ZH φ250	緑	2 #/7 /2 #
18/日20		SC-400R ф250	橙	2枚		● SC-400R-ZH φ250	橙	3枚/3枚
		<ul> <li>SC-400DBR φ250</li> </ul>	ダークブラウン					
		● SC-650G φ250	緑			● SC-650G-ZH φ250	緑	5枚/6ホ
		SC-650R φ250	橙	3枚		● SC-650R-ZH Ф250	橙	34以/64
		● SC-650DBR φ250	ダークブラウン					
		● SC-800G φ250	緑			● SC-800G-ZH φ250	緑	7枚/7ホ
SC-φ250		SC-800R φ250	橙	3枚		● SC-800R-ZH φ250		/ 作义 / / 作
広角反射体付) φ250		● SC-800DBR φ250	ダークブラウン					
ψ250		● SC-1000G Φ250	緑					

SC-1000R φ250

13


14

●印は受注生産品です

# ガードコーン ホールインアンカー式 中 温 温 風







### ●ガードコーン使用例




### 製品一覧 ●ガードコーン

設置タイプ		標準仕様				全面反射仕様		
台座タイプ	高さ 650mm	品番	色調	反射シート 白	高さ 650mm	品番	色調	反射シート 白/緑・橙
ホールイン		● H-400G	緑			● H-400G-ZH	緑	244 (244
アンカー式		H-400R	橙	2枚		●H-400R-ZH	橙	3 作文 / 3 作文
		● H-400DBR	ダークブラウン					
I		● H-650G	緑			● H-650G-ZH	緑	E +tr /C +tr
		H-650R	橙	3枚		●H-650R-ZH	橙	3 ft X / 0 ft X
		● H-650DBR	ダークブラウン					
181		● H-800G	緑			● H-800G-ZH	緑	7枚/7枚
Н		H-800R	橙	3枚		●H-800R-ZH	橙	
(汎用タイプ) Φ200		● H-800DBR	ダークブラウン					
φ200		● H-1000G	緑					
		H-1000R	橙	4枚				
ホールイン		● HC-400G	緑			● HC-400G-ZH	緑	2 +6: /2 +6:
アンカー式		HC-400R	橙	2枚		●HC-400R-ZH	橙	3 fX / 3 fX
		OHC-400DBR	ダークブラウン					
		● HC-650G	緑			● HC-650G-ZH	緑	5枚/6数
	-	HC-650R	橙	3枚		● HC-650R-ZH	橙	5枚/6枚
0 0 0		HC-650DBR	ダークブラウン					
		● HC-800G	緑			● HC-800G-ZH	緑	7枚/7枚
HC		HC-800R	橙	3枚		● HC-800R-ZH	橙	
広角反射体付)		HC-800DBR	ダークブラウン					
ф200		● HC-1000G	緑	4 +44				
		HC-1000R	橙	4枚				
ホールイン		<ul><li>HC-400G φ250</li></ul>	緑			<ul><li>HC-400G-ZH φ250</li></ul>	緑	2 +6: /2 +6
アンカー式		HC-400R φ250	橙	2枚		●HC-400R-ZH φ250	橙	3 fX / 3 fX
		<ul><li>HC-400DBR φ250</li></ul>	ダークブラウン					
- T		<ul><li>HC-650G φ250</li></ul>	緑			●HC-650G-ZH φ250	緑	E Ab (C Ab
		HC-650R <b>\$\phi250</b>	橙	3枚		<ul><li>HC-650R-ZH φ250</li></ul>	橙	3 作文 / 5 作文
HC- <del>-</del> HC  HC		<ul><li>HC-650DBR φ250</li></ul>	ダークブラウン					<ul><li>白/線・組</li><li>3枚/3枚</li><li>5枚/6枚</li><li>7枚/7枚</li><li>3枚/3枚</li><li>5枚/6枚</li><li>7枚/7枚</li><li>3枚/3枚</li><li>5枚/6枚</li><li>5枚/6枚</li></ul>
		● HC-800G φ250	緑			●HC-800G-ZH φ250	緑	746 /746
		HC-800R <b>\$</b> 250	橙	3枚		●HC-800R-ZH φ250	橙	7枚/7枚
(広角反射体付)		<ul><li>HC-800DBR φ250</li></ul>	ダークブラウン					
ф250		<ul><li>HC-1000G φ250</li></ul>	緑	4 #/7				
		HC-1000R Φ250	橙	4枚				

### ガードコーン 可動式・3本脚










設置タイプ		標準仕様				全面反射仕様		
台座タイプ	高さ 650mm	品番	色調	反射シート 白	高さ 650mm	品番	色調	反射シー 白/緑・柏
可動式・3本脚		● K3-400G	緑			● K3-400G-ZH	緑	2 th /2 t
32020 3.4.04		K3-400R	橙	2枚		● K3-400R-ZH	橙	340/34
		● K3-400DBR	ダークブラウン					
		● K3-650G	緑			● K3-650G-ZH	緑	5 kg /6 t
		K3-650R	橙	3枚	3枚 ●K3-650R-ZH	● K3-650R-ZH	橙	3/12/01
	■ K3	<ul><li>K3-650DBR</li></ul>	ダークブラウン					
36 44 36		● K3-800G	緑			● K3-800G-ZH	緑	7 */7 /7 *
K3 (汎用タイプ) <sub>Ф200</sub>		K3-800R	橙	3枚		● K3-800R-ZH	橙	1/12/11
		<ul><li>K3-800DBR</li></ul>	ダークブラウン					
		● K3-1000G	緑	4枚				
		K3-1000R	橙	4 枚				
可動式・3本脚		● KC3-400G	緑			● KC3-400G-ZH	緑	2 #/7 /2 #
		KC3-400R	橙	2枚		● KC3-400R-ZH	橙	34X/34
		<ul><li>KC3-400DBR</li></ul>	ダークブラウン					
		● KC3-650G	緑			● KC3-650G-ZH	緑	E #/7 /C #
		KC3-650R	橙	3枚		● KC3-650R-ZH	橙	342/042
		<ul><li>KC3-650DBR</li></ul>	ダークブラウン					
2 - 2		● KC3-800G	緑			● KC3-800G-ZH	緑	7 1/7 /7 1
KC3		KC3-800R	橙	3枚	A.	● KC3-800R-ZH	橙	1/100/11
(広角反射体付) φ200		● KC3-800DBR	ダークブラウン		-			
Ψ200	2 4 2	● KC3-1000G	緑	4枚				
		KC3-1000R	橙	4 枚				
可動式・3本脚		<ul><li>KC3-400G φ250</li></ul>	緑			● KC3-400G-ZH φ250	緑	2 #/1 /2 1
□ 助り下( , つ 対v)的		KC3-400R φ250	橙	2枚		● KC3-400R-ZH φ250	橙	34X/34
		● KC3-400DBR φ250	ダークブラウン					
		<ul><li>KC3-650G φ250</li></ul>	緑			● KC3-650G-ZH φ250	緑	E thr /C t
		KC3-650R φ250	橙	3枚		●KC3-650R-ZH φ250	橙	3/1X/01
11 11 11		● KC3-650DBR φ250	ダークブラウン					白/緑·札 3枚/3枚 5枚/6枚 7枚/7枚 3枚/3を 5枚/6を 7枚/7を 3枚/3を 5枚/6を 5枚/6を
КС3-ф250		● KC3-800G φ250	緑			<ul><li>KC3-800G-ZH φ250</li></ul>	緑	7 1/7 /7 1
		KC3-800R φ250	橙	3枚		● KC3-800R-ZH φ250	橙	7枚/7核
(広角反射体付) φ250		● KC3-800DBR φ250	ダークブラウン					
Ψ230		● KC3-1000G φ250	緑	4枚				
		KC3-1000R φ250	橙	4 1X				

### ガードコーン 小径台座





### 製品寸法



### ●ガードコーン使用例




### 


設置タイプ		標準仕様				全面反射仕様		
台座タイプ	高さ 650mm	品番	色調	反射シート 白	高さ 650mm	品番	色調	反射シー 白/緑・
可動式・1本脚		● KS-400G	緑			● KS-400G-ZH	緑	3枚/3ᡮ
3,43,20 - 1,51		KS-400R	橙	2枚		●KS-400R-ZH	橙	312/31
		● KS-400DBR	ダークブラウン					
		● KS-650G	緑			● KS-650G-ZH	緑	5枚/6
		KS-650R	橙	3枚		●KS-650R-ZH	橙	01/2/01
		● KS-650DBR	ダークブラウン					
-		● KS-800G	緑			● KS-800G-ZH	緑	7枚/7;
KS		KS-800R	橙	3枚		●KS-800R-ZH	橙	11/2/11
ф130		● KS-800DBR	ダークブラウン					
ホールイン	<u> </u>	● HS-400G	緑			HS-400G-ZH	緑	3枚/3:
アンカー式		HS-400R	橙	2枚		●HS-400R-ZH	橙	01/2/01
		HS-400DBR	ダークブラウン		141			
		● HS-650G	緑			●HS-650G-ZH	緑	5枚/6
	7	HS-650R	橙	3枚		●HS-650R-ZH	橙	012/01
		HS-650DBR	ダークブラウン					
100		● HS-800G	緑			HS-800G-ZH	緑	7枚/7:
HS		HS-800R	橙	3枚		●HS-800R-ZH	橙	. 1247
ф130		HS-800DBR	ダークブラウン					
接着式		SS-400G	緑			● SS-400G-ZH	緑	3枚/3:
及但到		SS-400R	橙	2枚		SS-400R-ZH	橙	3/1X/3
		SS-400DBR	ダークブラウン					
		● SS-650G	緑			●SS-650G-ZH	緑	5枚/6
		SS-650R	橙	3枚		● SS-650R-ZH	橙	34以/6.
		SS-650DBR	ダークブラウン					
		SS-800G	緑			●SS-800G-ZH	緑	7枚/7:
SS		SS-800R	橙	3枚		SS-800R-ZH	橙	7 枚 / / /
ф130		SS-800DBR	ダークブラウン					

### ガードコーンライト





### 製品寸法



### ●ガードコーン使用例



### 製品**一**覧 ●ガードコーンライト

設置タイプ	台座タイプ	高さ 650mm	品番	色調	反射シート 白
可動式・1本脚	KL		KL-400R KL-650R		2枚 3枚
	ф150		KL-800R		3枚
ホールイン	HL HL		HL-400R		2枚
アンカー式	ф150		HL-650R		3枚
			HL-800R	橙	3枚
	SL		SL-400R		2枚
接着式	φ150		SL-650R		3枚
	, , , ,		SL-800R		3枚

### 本体装着要領

現地でポール(本体)の取り外し、取り付けができます。セットでご注文の際は組み付けて出荷します。 サインキャップは付けられません。

### 取り付け方法

- ●ポール(本体)をベースの突起に合わせてセットしてください。
- 2 押えリングをポール(本体)上部から台座部まで入れてください。
- ③ 押えリングを左側(締まる方向)に回して、ボルト穴を合わせて装着し、セットボルトを締め込んでください。





### 取り外しの方法 (取り付け時の逆になります)

- ① セットボルトを外します。
- ②押えリングを右側(ゆるむ方向)へ回すとベースから外れますので、ポール(本体)の上部から抜いてください。
- ③ ポール(本体)を上側へ引き上げれば外れます。

# ミニガードコーン







●ガードコーン使用例






MK-200G MK-250G MK-250G MK-350G MK-300R MK-300R MK-400G MK-400G MK-400G MK-450G MK-450G MK-550G MK-550G MK-550G MK-550R MH-200G MH-200R MH-200R MH-250G MH-250G MH-250R MH-300G MH-300G MH-300G MH-300G MH-300G MH-300R MH-	反射シー 白	色調	品番	高さ 650mm	台座タイプ	設置タイプ
● MK-250G MK-300G MK-300G MK-300R ● MK-400R ● MK-400R ● MK-650G MK-650G MK-650R ● MH-200G MH-200G MH-250R ● MH-250R ● MH-300G MH-300R ● MH-300G MH-300R ● MH-300G MH-300R ● MH-300R ● MH-650R ● MH-650R	2枚	緑	● MK-200G			
MK-250R 他 MK-300G 級 MK-300G 級 MK-300R 位 MK-300R 位 MK-400G 級 MK-400G 級 MK-400G 級 MK-400G 級 MK-400R 他 MK-650G MK-650R 他 MK-250G MK-200R 他 MH-200R 他 MH-200R 他 MH-250G MH-250G 級 MH-250R 他 MH-300R 他 MH-300R 他 MH-300R 他 MH-400G MH-400G 級 MH-400G MH-400G 級 MH-650R 他 MH-650R 他 MK-650R MK-650R 他 MK-650R M	2 11 X	橙	MK-200R			
回動式・1本脚 MK の175 MK-300G MK-300R 位 MK-400G MK-400G MK-400R 位 MK-400R 位 MK-450G MK-450G 経 MK-450G MK-550G 根 MK-250G MH-200G MH-200G MH-200R 位 MH-250G MH-250G MH-350R 位 MH-350R 位 MH-300G MH-300G MH-400R 位 MH-400R 位 MH-650G MH-650R 位 MH-650R 位 MF-650G MH-650R 位 MF-650R 位 MF-65	2枚	緑	● MK-250G		100	
MK-300R 他 MK-400G 緑緑 MK-400R 地位 MK-400R 地位 MK-650G 緑緑 MK-650G 緑緑 MK-650G 粉粉-200G 粉粉-300R 地位 MH-300G MH-250R 地位 MH-300G MH-300G 粉粉-300R 地位 MH-300R 地位 MH-	210	橙	MK-250R			
MK-300R 増設 MK-400G	2枚	緑	● MK-300G			可動式・1本脚
中175 MK-400R 他MK-400R 他MK-400R 他MK-400R をMK-650G MK-650R 他MK-650R 他MH-200R セロー・アンカー式 MH の の MH-200R をMH-250R をMH-250R をMH-250R をMH-300R をMH-300R をMH-300R をMH-300R をMH-400G MM-400R をMH-650R をMH-650R をMH-650R をMF-650R をMS-200G をMS-200G をMS-200G をMS-200G をMS-250G をMS-250G をMS-250G をMS-300G をMS-300G をMS-300R を	210		MK-300R			33024 - 1151
MK-400R 規 MK-650G MK-650G MK-650G MK-200G MH-200R MH-200R MH-250G MH-250G MH-300G MH-300G MH-300G MH-300R MH-400R MH-400R MH-650G MH-650G MH-650G MH-650R MH-650G MH-650R MR-200G MS-200G MS-200G MS-200G MS-200G MS-250R MS-250R MS-250R MS-250R MS-250R MS-300G MS-	2枚	緑	● MK-400G			
MK-650R 他 MH-200G 緑緑 MH-200R 日位 MH-250R 日位 MH-250R 日位 MH-250R 日位 MH-300G 日位 MH-300G 日付 MH-300R 日位 MH-400G 日付 MH-400C 日付 MH-650R 日位 MH-650R 日位 MS-200G 日付 MS-250G 日付	21/2		MK-400R		4210	
### MH-200G   20	3枚	緑	● MK-650G			
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	0.12	橙	MK-650R			
・ MH-250G	2枚	緑	● MH-200G			
ボールイン アンカー式 MH ф175 MH-300R MH-300R MH-400G MH-650G MH-650G MH-650G MH-650R MH-650R MH-650R MS-200G MS-200G MS-200G MS-200R MS-250R	2.10	橙	MH-200R			
ボールイン アンカー式 MH ф175 MH-400G MH-400G MH-400R 他  MH-650G WH-650G WH-650G WH-650G WH-650G WH-650G WH-650G WH-650G WH-650G WH-650R WH-650G WH-200G WH-200G WH-200G WH-200G WH-200G WH-200G WH-200G WH-200G WH-200G WH-250G WH-	2枚	緑	● MH-250G		T	
アンカー式	2枚 2枚 2枚 2枚		MH-250R			
MH-300R 税 MH-400G 総 MH-400G 税 MH-650G 総 MH-650G MH-650G 総 MS-200G 総 MS-200G 総 MS-200G 総 MS-250G 総 MS-250R 担 MS-250R 担 MS-250R 担 MS-250R 担	2枚	緑	● MH-300G			
中175 MH-400R 相型 MH-650G 線線 MH-650R 相型 MS-200G 線線 MS-200R 相型 MS-250R 相型 MS-250R 相型 MS-250R 相型 MS-250R 相型 MS-300G 線線 MS-300G 線線 MS-300G 線線 MS-300R 相互 MS-300R	2.10	橙	MH-300R		1	アンガー式
MH-400R  MH-650G  MH-650G  MH-650R  MS-200G  MS-200G  MS-200R  MS-250G  MS-250G  MS-250R  担  MS-300G  MS-300G  MS-300G  MS-300R  MS-300R	2枚	緑	● MH-400G			
MH-650R 担 MS-200G 緑 MS-200R 担 MS-250G 緑 MS-250R 担 MS-250R 担 MS-300G 緑 MS-300G 緑 MS-300G 緑	2-10	橙	MH-400R		Ψ1/5	
MS-200G 緑 樹 MS-200R 相 相 MS-250G 緑 MS-250G 緑 MS-250R 相 MS-300G 緑 MS-300G 緑 MS-300R 相 相 MS-300R	3枚	緑	● MH-650G			
MS-200R   機   MS-250G   線   MS-250R   機   MS-300G   線   MS-300R   機	01/2	橙	MH-650R			
● MS-250G	2枚	緑	● MS-200G			
MS-250R 橙 ● MS-300G 緑 MS-300R 橙	2.10	橙	MS-200R			
接着式 MS MS-300G 線 相 MS-300R	2枚	緑	● MS-250G			
MS MS-300R 植	210		MS-250R			
MS MS-300R 租	2枚	緑	● MS-300G			接着式
	2.10		MS-300R			
	2枚	緑	● MS-400G		ф175	
MS-400R 桁	211		MS-400R			
●MS-650G 線	3枚	緑	● MS-650G			

### 自発光式ガードコーン





# 製品寸法



T-650
-------

製品一覧		●自発光式	tガード -	コーン
設置タイプ	台座タイプ	品番	色調	反射シート 白
可動式・1本脚	Т ф200	T-650R	橙	3枚

※受注生産品です


### 超高輝度ガードコーン







### 製品寸法



K-650-ZHC

#### 製品一覧 ●超高輝度ガードコーン

				反射シート		
設置タイプ	台座タイプ	品番	色調	白/黄		
	И к ф200	K-650R-C	橙	白3枚		
可動式・1 本期		K-800R-C				
-1 m) 1-0 1 xx104	-1 30 7 0 T Juliet	32020 2.4.04		● K-650G-C		白3枚
		● K-800G-C	- IIV	no ix		
可動式・1 本期	K 4200	K-650R-ZHC	橙	5枚/6枚		
- 1 本加	π φ200	K-800R-ZHC		7枚/7枚		
	設置タイプ 可動式・1本脚 可動式・1本脚	可勤式·1本脚 K ф200		成直タイプ   日産タイプ   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日		

●印は受注生産品です

### 反射性能(最低反射性能值)

観測角	入射角	白	黄
120	5°	500	280
12	30°	200	80

●単 位: cd・lx<sup>-1</sup>・m<sup>-2</sup>(JISZ9117による再帰反射係数)

●観測角: 反射シート面に照射された光束と再帰反射された光束が作る角度

●入射角: 反射シート面に照射された光束と反射シート面に垂直な線とが作る角度

# クリーンダスター






#### 常に良好な視認性を保つための自掃装置付きガードコーンです。 汚れやすいトンネルやアンダーパスなどに最適です。 頭部が鋭角のため、まとわりにくい構造になっています。




2段式クリーンダスター

### 製品寸法





### 製品寸法



30


### サインキャップ



### ●特長

- 1. 禁止区域・注意区域を文字表示することで、注意の呼び掛けを見える化できます。
- 2. ガードコーンとの組み付けは接着式であり、現地取付が可能です。
- 3. 文字表示板の材質はウレタンエラストマーで耐候性に優れています。
- ※この製品は車道ではご使用できません。ご使用は私有地内でお願いします

### 製品寸法







### ご注文の際は...

品名	色	銘板下地	表示文字	梱包単位
サインキャップ A タイプ	橙	白色シート	駐車禁止	●2個入り/ケース
サインキャップBタイプ		白色シート	駐輪禁止	●10個入り/ケース
サインキャップ C タイプ	橙	白色シート	步行者注意	(接着剤同梱)

### サインキャップの取付時のご注意

- 1. 本体外面とキャップ内面の水分・油分・汚れなどを十分に拭き取り、同梱の接着剤で接着してください。
- 2. サインキャップが完全に固定するまで12時間以上必要ですので、本体に触れないように願います。
- 3. 接着力は種々条件でバラツキが生じる場合がありますので、予めご了承願います。 (お願い: ご使用後の余分な接着剤の廃棄は規則に則り、十分ご注意ください)

### 当社にてガードコーンとの接着もお受けしますので合わせてご検討願います

- 1. ご注文の際、ガードコーンの形式・品番とサインキャップの品名(表示文字)をご指示ください。 また、設置時の文字表示板の向きには十分ご注意ください。
- 2. 既設置のガードコーンの取替、交換の際は、サインキャップの取付、接着は現地施工にてお願いします。 (Sタイプは除く)

### ●適用するガードコーンの例

設置タイプ	台座タイプ	高さ(mm)	品番	色
	К	650	K-650R	橙
可動式・1本脚	ф200	800	K-800R	橙
ホールインアンカー式	Н ф200	650	H-650R	橙
ホールインアンガー式		ф200 800	H-800R	橙
按美士	接着式 S <sub> </sub>	650	S-650R	橙
按信式		800	S-800R	橙

29

Ø200

駐車禁止

Ø200

800L 装着

### 接着剤

### GK ボンド 101 (2 液・エポキシ系接着剤/ケイ砂入り)

### 450g/セット



内訳	
主剤	100g
硬化剤	50g
充塡材	300g
-	

主剤:硬化剤:充填材=

配合

2:1:6

施工本数(目安)	
K, KC, KS, MK, T, KL	1本
K3, KC3	1本
H, HC, HS, MH, HL	9本
S, SC	1本
SC <b>-</b> φ250	1本
SS	2本
MS	1本
SL	1本
and the most to time and the last time and the	

※使用状況により増減します。

### 2,025g/セット



内訳	
主剤	450g
硬化剤	225g
充塡材	1,350g

配合
主剤:硬化剤:充填材= 2:1:6

施工本数(目安)	
K, KC, KS, MK, T, KL	8本
K3, KC3	5本
H, HC, HS, MH, HL	40本
S, SC	5本
SC <b>-</b> φ250	4本
SS	10本
MS	7本
SL	7本
※使用状況により増減します。	

### 3,600g/セット



内訳	
主剤	800g
硬化剤	400g
充塡材	2,400g

配合
主剤:硬化剤:充填材= 2:1:6

施工本数(目安)	
K, KC, KS, MK, T, KL	14本
K3, KC3	10本
H, HC, HS, MH, HL	72本
S, SC	9本
SC-φ250	8本
SS	18本
MS	12本
SL	13本
※使用状況により増減します。	

### 45kg/セット



内訳	
主剤	10kg
硬化剤	5kg
充塡材	30kg

配合	
主剤:硬化剤:	充填材=
2:1:6	

施工本数(目安)	
K, KC, KS, MK, T, KL	180本
K3, KC3	125本
H, HC, HS, MH, HL	900本
S, SC	112本
SC-φ250	100本
SS	225本
MS	160本
SL	173本
※使用状況により増減します。	

### NT ボンド

### 6kg/セット・24kg/セット



※写真は6kg/セットです

内訳		
	6kg/セット	24kg/セット
主剤	1.54kg缶×1缶	1.54kg缶×4缶
硬化剤	0.46kg缶×1缶	0.46kg缶×4缶
充塡材	4kg×1袋	4kg×4袋
2 DOMIN	TNB/112X	

施工本数(目安)		
	6kg/セット	24kg/セット
K, KC, KS, MK, T, KL	24本	96本
K3, KC3	16本	66本
エコブロック	12基	48基

※使用状況により増減します。

#### 配合

主剤:硬化剤:充塡材 = 10:3:26

### ●タイプ別 接着剤の使用量

接着剤	設置タイプ	台座タイプ	使用量(目安)
	可動式・1本脚	K, KC, KS, MK, T, KL	250g
	可動式・3本脚 ホールインアンカー式		360g
			50g
GK ボンド 101		S, SC	400g
GK 3/2 [- 101	接着式	SC-φ250	450g
		SS	200g
		MS	280g
		SL	260g
NTボンド	可動式・1本脚	К	250g
NIWAL	エコブロック	_	500g(2穴/基)

- ・1本当たりの使用量の目安です。
- ・ホールインアンカー式H、HC、HS、MH、HLタイプは、
- 1. コンクリート舗装面では接着剤は必要ありません。
- 2. アスファルト系舗装面では約50gの接着剤が必要となります。
- ※上表の1本当たりの使用量(目安)をご参考に、ご使用本数により6kg/セット又は24kg/セットのご選定をお願いします。

#### ■接着剤の保管

- ・30℃以下の室内に保管してください(保管期間1年以内)
- ・開封した使用残接着剤は、すみやかに使用してください。
- ・接着剤の硬化時間は外気温に影響されます。

# 視線誘導標・車線分離標

### 付属品



#### Φ200、Φ250用

可動式・1本脚タイプ(K・KC・H・HC・T)の締め付け、取外しに使用する治具です。 本体ベースに2ヶ所空いている孔に治具を差し込んで回します。



#### 小径台座用

小径台座用(KS・HS)の締め付け、取外しに使用する治具です。 本体台座にベルトを固定し脱着作業を行います。



### Kアンカー用ゴムキャップ



#### 可動式・1本脚用


可動式・1本脚タイプの製品を一時取外す際に、 埋め込まれているアンカーにゴミや石が入らないように保護するキャップです。

### Kアンカー用樹脂キャップ




Kアンカー用ゴムキャップと同様に、保護する製品です。 ねじ込み式になっているため、安易に外れることを防止できます。

# 中央分離帯ブロック「エコブロックJ」



### エコブロック」 3つの特長



すみ出し ブロック本体のマーキングにより センター位置の確認が容易に行え




ボルト穴が長穴になっており取付 時の調整が容易です。



水抜き穴 ボルト取り付け部分に水抜き穴が あり、雨水が溜まりづらい構造に なっています。


### エコブロックJの構造



(注) Aタイプは、反射板なし。Bタイプは、上面中央部に反射板(両側)を設置。 Dタイプの反射板の取付位置は固定用長穴部に対して左右の規定はありません。 D / DWタイプは、Aタイプに反射板を取り付けたものです。



で脚長より10mm深い 孔をあけます。60mm以 上の円管ビットを使い ます。



以上の部分的凸部があ 10:3:26の重量比率 る時は削って平滑にし ます。砂、石粉などを取 り除き、きれいに清掃し てください。



し接着剤を調合します (約3分間)。

接着剤を孔の約90%ま で秤量し、主剤に硬化剤 で流し込んでください。 を入れてよく攪拌しま (注)1基当たりの接着 す(約3分間)。これに充 剤使用量の目安は500g 填材を入れてよく混合



底部を舗装面に密着さ 樹脂が硬化するまで約 せるように脚部を孔に 1日養生してください。 押し込みます。



### 施工要領

### 可動式・1 本脚

※接着剤の目安量 250g/本









をあけます。60mm以上 量し、主剤に硬化剤を入 流し込んでください。 の円管ビットを使いま れてよく攪拌します(約2 分間)。これに充填材を入 れてよく混合し接着剤を 調合します(約2分間)。




で脚長より10mm深い孔 2:1:6の重量比率で秤 接着剤を孔の約70%まで を確認し、底面を舗装面 1日巻生をしてください。 に密着させるように脚部



を孔に押し込みます。

### 可動式・3 本脚

※接着剤の目安量 120g/1穴×3=360g/本







ドリルで孔をあけ(Φ 量し、主剤に硬化剤を入 50mm、深 さ 60mm)、石 れてよく攪拌します(約2 粉を取り除いてくださ 分間)。これに充填材を入 れてよく混合し接着剤を 調合します(約2分間)。



設置する舗装面へ型紙を 主剤、硬化剤、充填材を 接着剤を孔の約70%まで 離型紙が付いていること 接着剤が硬化するまで約 置いて位置決めを行い、 2:1:6の重量比率で秤 流し込んでください。



を確認し、接着剤を充填 1日養生してください。 した孔の中に埋設用脚3 本を同時に挿入し、底面 を舗装面に密着させま



### 接着式

#### S / SC / SC-φ250 / SS / MS / SLタイプ

※接着剤の目安量 S、SC:400g/本 SC-φ250:450g/本 SS:200g/本 MS:280g/本 SL:260g/本

す。









た濡れた路面の場合は乾 分間)。これに充填材を入 込みます。 れてよく混合し接着剤を 調合します(約2分間)。



がある時は、これを削っ 2:1:6の重量比率で秤 置に、各々の目安量/本の あります溝部にも、混合 15分以内に、ガードコー て平滑にします。砂、ホコ 量し、主剤に硬化剤を入 約50%の混合済み接着剤 済み接着剤を溝からあふ リなどを除去します。ま れてよく攪拌します(約2 をほぼ均等の厚みに流し れ出るまで流し込みま つように調整します。こ




ンをセットし、垂直に立 のまま約1日放置して接 着剤を硬化させます。ま わりをきれいに清掃(仕 上)してください。

### ホールインアンカー式

※接着剤を使用する場合は下記を参照してください










17mm、深さ70mmの孔をドリ トが接するまで押し込んでくだ 一で打ち込んでください。



固定されます。ナットを外して ガードコーンを取り付けてくだ さい。


- ●アスファルト舗装路面などの柔らかい路面の場合、接着剤を併用すれば、アンカーボルトの固定力が向上します。
- (接着剤を使用する場合、φ20mm、深さ70mmの埋設孔の中に、約50gの接着剤を注入後、アンカーを固定してください)
- ●コンクリート舗装路面などでは、接着剤は必要ありません。
- ●取り付け、取り外し時には、本体に傷をつけないようご注意ください。
- ●取り付け、取り外しには、専用の脱着用治具をご使用ください。

### 自発光式タイプ

※接着剤の目安量 250g/本









化剤を入れてよく攪拌します ください。 れてよく混合し接着剤を調合し ます(約2分間)。



孔の位置を決め、ドリルで脚長 主剤、硬化剤、充填材を2:1:6 孔内の石粉を取り除き、接着剤









さい。



取ります。接着剤のはみ出しを 起こるまでに約1日かかりま 取り除き、きれいに清掃した後、す。製品の出荷形態では充電さ ガードコーンを取り付けてくだ れていないので、路面設置後の 昼間に充電されるためです。

# デリネーター・視線誘導標

### ●高速道路用デリネーター



### ●一般道用デリネーター



### ●大型デリネーター




### ●角型・ゴム製デリネーター ●スノーポール





●距離標



お願い:本カタログに記載のない製品についてはお問い合わせ願います。

#### 視線誘導標設置基準

#### 〈反射性能〉

反射体の反射性能は、JIS D 5500に規定する反 射性試験装置による試験結果が次表に示す値以 上でなければならない。

				(単位	: cd/1	0.76b
反射体の色		白色			橙色	
観測角 入射角	0.	10*	20°	0.	10°	20"
0.2	35	28	21	22	18	13
0.5"	17	14	10	11	9	6
1.5"	0.55	0.44	0.33	0.34	0.28	0.20

注)上表は反射有効径70mmの場合の値である。なお、70mm を超える場合には反射有効径が70mmとなるように、反 射体をマスクで覆って測定した値とする。

#### (1) 観測角及び入射角

反射体と自動車の前照灯及び運転者の眼の位置 の幾何学的な関係を下図に示す。観測角とは運 転者の視線と前照灯から反射体に入射する光線 とのなす角度であり、入射角とは前照灯から反 射体に入射する光線と反射体の表面にたてた法 線とのなす角度をいう。



#### 〈設置方法〉

### ● 一般国道等

#### (1) 設置場所等

1) 視線誘導標の設置場所は、左側路側を原則 とし、必要に応じて中央分離帯及び右側路側 等にも設置するものとする。

2) 視線誘導標の反射体の色、個数及び大きさ は次表に示すとおりとするものとする。

視線誘導標の設置場所	反 射 体			
<b>代線誘導標の設直場所</b>	鱼	個数	大きさ(mm)	
左側路側	白色	単眼	直径70~100	
中央分離帯及び右側路側等	橙色	単眼	直径70~100	

視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を 勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置 間隔は40mとする。

### (3) 設置位置及び設置高さ

視線誘導標の設置位置は、車道の建築限界の外 側直近に設置するものとする。

反射体の設置高さは、路面上50cm以上100cm以 下の範囲で道路の区分毎に定めるものとする。

反射体の直径は、交通の状況、沿道の状況等を 勘案して定める。現在、主に直径70mm、80mm、 100㎜の反射体が用いられているが、速度が高 い区間、交通量が多い区間では反射光量を大き くし、視線誘導効果を高めるため、直径100mm の反射体を用いることが望ましい。

#### ●高速自動車国道

#### (1) 設置場所等

視線誘導標の設置場所並びに反射体の色、個数、 配列及び大きさは次表に示すとおりとするもの とする。

視線誘導標の設置場所	反射体			
	色	個数と配列	大きさ(mm)	
本線左側路側	白色	単眼	直径100	
中央分離帯及び本線右側路側	橙色	単眼	直径100	
ランプ	橙色	単眼	直径100	
変速車線	橙色	複談縦配列	直径100	

#### (2) 設置間隔

視線誘導標相互の設置間隔は、道路の線形等を 勘案し、定めるものとする。ただし、最大設置 間隔は50mとする。

#### (3) 設置位置及び設置高さ

1) 視線誘導標の設置位置は、建築限界の外側 直近に設置するものとする。


2) 視線誘導標の設置高さは、本線左側路側に 設置する場合、路面上から反射体の中心まで 120cm、その他の場所に設置する場合、路面 上から反射体の中心まで90cmを標準とするも のとする。

₹225 道路保安用品

### デリネーター頭部

高速道路用デリネーター






# 高速道路用デリネーター

- ●デリネーター頭部
- ●記号タイプ(新基準)

●デリネーター頭部(二眼・三眼)

- ●汎用 (鋼製高欄用)




●一眼 φ34用

品 名	価格	重 量
D31	2,480	200g
D31-P	3,780	250g
	DD3	会社onn田

D31-50-P


●一眼 φ50用

品 名	価 格	重 量
D31-50	2,700	230g
D31-50-P	4,000	280g
	DRi	余装·+800F




品 名	価格	重 量
D31K	2,700	210g
D31K-P	4,000	260g
緩止:+100円	DB	金装:+800F






品 名	価格	重量
DWPA-A-H	2,920	420g
YWPA-A-H	5,520	520g
	DB	塗装:+800円

**D**33



品 名	価 格	重量
D33	1,800	90g
D33-P	3,100	140g
	DDS	THOOPLITE


●FKタイプ




品 名	価 格	重量
DW-FK	2,360	180g
DY-FK	2,360	180g
DW-FK-P	3,660	230g
DY-FK-P	3,660	230g
66 -1 - 4 o o FT	p. p. 50	this is a constant

緩止:+100円 DB塗装:+1300円

### デリネーター頭部 (二眼・三眼) (高速道路用デリネーター)








品 名	価格	重量
DYB1-H-34	4,760	680g
DYB1-H-P-34	7,360	780g
DYB1-H-50	4,940	690g
DYB1-H-P-50	7,540	790g

緩止:+200円

●二眼 横




品 名	価格	里 重
DYB2-H-34	4,760	680g
DYB2-H-P-34	7,360	780g
DYB2-H-50	4,940	690g
DYB2-H-P-50	7,540	790g
緩止+200円	DB絵	·装·+3000

DB塗装:+3000円 CAP・Uハント・付

CAP・Uハント・付


### ●三眼 縦



品名	価格	重量
DYC1-H-34	6,540	1130g
DYC1-H-P-34	10,440	1280g
DYC1-H-50	6,870	1150g
DYC1-H-P-50	10,770	1300g

緩止:+400円 DB塗装:+4000円

●三眼 横




而名	1四 1合	里 里
DYC2-H-34	6,090	1010;
DYC2-H-P-34	9,990	1160;
DYC2-H-50	6,310	1020
DYC2-H-P-50	10,210	1170
経 (F·+200円	DR%	送:+400

### 記号タイプ (新基準) 高速道路用デリネーター



-A1 - 1




品 名	価 格	重 量
A1-1	4,460	1040g
D31	2,480	2008
ALP φ 34X1525	1,980	8408
A1-1-P	5.760	1090g

DB塗装:+2300円

#886.16/00 9/27.09/0 0/4.65462.01/225
Sec. 8


品 名	価格	重 量
A1-2	4,070	870g
D31	2,480	200g
ALP $\phi$ 34X1225	1,590	670g
A1-2-P	5,370	920g
		Maria and a second

DB塗装:+2000円



品 名	価格	重 量
A1-3	3,620	680g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X875	1,140	480g
A1-3-P	4,920	730g
	DB途	装:+1600円

●A1 — 4




品 名	価 格	重 量
A1-4	2,970	410g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X375	490	210g
A1-4-P	4,270	460g
	D D W	Mr. J. Joo III


DB塗装:+1400円

### 記号タイプ (新基準) (高速道路用デリネーター

### 記号タイプ (新基準) 高速道路用デリネーター



品 名	価 格	重 量
A2-1	4,230	720g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X500	650	280€
AL親子バンド 1段	1,100	2408
A2-1-P	5,530	770g
緩止:+200円	DB塗	装:+2000




格	重 量	品名	価 格	重 量
230	720g	A2-2	3,840	550g
2,480	200g	D31	2,480	200g
650	280g	ALP φ 34X200	260	110g
1,100	240g	AL親子バンド 1段	1,100	240g
530	770g	A2-2-P	5,140	600g
DB塗	装:+2000円	緩止:+200円	DB塗	装:+2000円



品 名	価格	重 量
A2-3	2,490	80g
	DB塗装:+100	







品 名	価格	重 量
A2-4 L120	3,440	260g
A2-4-120-H	2,140	120g
AL FKハンド	1,300	140g
A2-4-P L120	4,740	310g
緩止:+100円	DB塗	装:+1300円

■A2 — 4

-A2 - 2




西 格	重 量	品 名	価 格	重 量
3,440	260g	A2-4 L160	3,440	300g
2,140	120g	A2-4-160-H	2,680	130g
1,300	140g	AL親パンド	760	170g
4,740	310g	A2-4-P L160	4,740	350g
DB塗	装:+1300円	緩止:+200円	DB塗	装:+1300円



	品 名	価 格	重 量
	A2-4 □125	3,880	340g
	A2-4-160-H	2,680	130g
	AL親パンド□125	1,200	210g
	A2-4-P 🗆 125	5,180	390g
•	緩止·+200円	DB涂	装-+1300円






品 名	価 格	重 量
A3-1(II)	9,730	810g
A3-1-P(II)	11,030	860g

■A3 — 2(II)


価	格	重	量
5,9	960	88	30g
7,2	260	93	30g
7,2	_		) 93 B塗装:+2



	品 名	価 格	重 量
٦	A3-3	2,510	170g
٦	DW(Y)-D2-2	2,190	120g
	アンカーC8-50 2木	320	50g
Ч	A3-3-P	3,810	220g
	緩止:+200円	DB≝	金装:+800円




緩止:+200円




品 名	価格	重 量
A3-4	2,510	170g
DW(Y)-D2-2	2,190	120g
アンカーC8-50 2本	320	50g
A3-4-P	3,810	220g

DB塗装:+800円

●A3 — 5




品 名	価 格	重 量
A3-5	6,980	590g
D31	2,480	200g
鋼製高欄KK金具	3,100	270g
SUSパンド209 2本	1,400	120g
A3-5-P	8,280	640g
	DR浴	选·+1500円




品 名	価 格	重 量
A3-6	6,980	590g
D31	2,480	200g
鋼製高欄KK金具	3,100	270g
SUSハ'ント'209 2本	1,400	120g
A3-6-P	8,280	640g
	DB資	装:+1500円


### 記号タイプ (新基準) (高速道路用デリネーター



品 名	価 格	重 量
A4-1	4,140	690g
D31	2,480	200g
ALP φ 34X430	560	250g
AL親子バンド 1段	1,100	240g
A4-1-P	5,440	740g
緩止:+200円	DB途	装:+2000円




格	重量	品 名	価 格	重 量
,140	690g	A4-2 L120	3,440	260g
2,480	200g	A2-4-120-H	2,140	120g
560	250g	AL FKパンド	1,300	140g
1,100	240g			
,440	740g	A4-2-P L120	4,740	310g
DB塗	装:+2000円	緩止:+100円	DB途	装:+1300円



●A4 — 2


品 名	価格	重 量
A4-2 L160	3,440	300g
A2-4-160-H	2,680	130g
AL親パンド	760	170g
A4-2-P L160	4,740	350g
緩止:+200円	DB塗	装:+1300円

### ●ガードケーブル用



品 名	価 格	重 量
DY-GC	4,280	360g
D31	2,480	200g
GC金具	1,800	160g
DY-GC-P	5,580	410g


<= 3!	50	<b>≠</b>	_	
٤		٥		



,280	360g	DY-PF		5,000	200g
2,480	200g		DY-PF	5,000	200;
1,800	160g				
,580	410g	DY-PF-P		6,300	250;
DB塗	装:+1400円	緩止:+300円		DB鐘	装:+1300F

### 記号タイプ(新基準)

### 高速道路用デリネーター




DYB1-H-34 U·CAP付


B1-P 緩止:+200円

-			DZ.		
AL 63442.01800	888 : 9100 88		A. 65442.041100	1500 #888: #100 1500 #888: #100	
品 名	価格	重量	品名	価格	重量
	7.100	1660g	B2	8 390	17700


価 格	重	品 名	価格	重量
7,100	1660g	B2	8,390	1770g
4,760	680g	DYB1-H-34 U·CAP付	4,760	680g
2,340	980g	ALP φ 34X1100	1,430	610g
		AL親子バンド 2段	2,200	480g
9,700	1760g	B2-P	10,990	1870g
DB塗	装:+5200円	緩止:+600円	DB塗	装:+5400円



品 名	価 格	重量
B3	12,100	1430g
B3-P	14,700	1530g




品名	価格	重量
B4	8,390	1770g
DYB1=H=34 U•CAP付	4,760	680
ALP φ 34X1100	1,430	610
AL親子バンド 2段	2,200	480
B4-P	10,990	1870g




品 名	価格	重 量	
B4	8,390	1770g	B1-2
DYB1-H-34 U·CAP付	4,760	680g	Γ
ALP φ 34X1100	1,430	610g	
AL親子バンド 2段	2,200	480g	
B4-P	10,990	1870g	B1-2
Art 1 FTT		Maria - constitution	64 1 .


PP 10	1W 115	.H. H.	pp 10
4	8,390	1770g	B1-2
DYB1-H-34 U・CAP付	4,760	680g	DYB2-H-34 U•0
ALP φ 34X1100	1,430	610g	ALP φ 34
AL親子バンド 2段	2,200	480g	
4 <b>-</b> P	10,990	1870g	B1-2-P
止:+600円	DB塗	装:+5400円	緩止:+200円



	品 名	価 格	重 量
	B1-2	6,970	1660g
5	DYB2-H-34 U·CAP付	4,760	680 <sub>1</sub>
5	ALP φ 34X1700	2,210	980
5			
Ī			
Ī	B1-2-P	9,570	1760g
9	緩止:+200円	DB途	装:+5200F




品 名	価格	重 量
B2-2	8,260	1710g
DYB2-H-34 U·CAP付	4,760	680g
ALP φ 34X1000	1,300	550g
AL親子パンド 2段	2,200	480g
B2-2-P	10,860	1810g
緩止:+600円	DB塗	装:+5000円



品 名	価格	重 量
C1	4,080	230g
DW(Y)-TP-P	3,420	160g
フッケハ・ント・φ 48.6	660	70g

緩止:+100円



3,810	220g
3,490	170g
320	50g
	320

●C3(着脱式)	
**************************************	50

品 名	価格	重 量
C3	6,120	350g
DW(Y)-RE-H-P	3,520	200g
REPL1金具	2,280	100g
アンカーC8-50 2本	320	50g

緩止:+200円

# 汎用(鋼製高欄用ほか)

高速道路用デリネーター




### ●鋼製高欄用




品 名	価 格	重 量
DW(Y)-A3-5	6,980	590g
D31	2,480	200
鋼製高欄KK金具	3,100	270
SUSパンド209 2本	1,400	120
DW(Y)-A3-5-P	8,280	640g

### ●H鋼用




品 名	価 格	重 量
DW(Y)-HS	4,140	180g
DW(Y)-HS-P	5,440	230g

### ●防眩坂用



品 名	価 格	重 量
DY-BB	3,020	170g
DY-BB-P	4,320	220g

### ●ネットフェンス用



品 名	価 格	重 量
DW(Y)-NF	3,950	300g
DW(Y)=NF=P	5 250	350g

### ●ラバーポール用



品名	価格	重 量
DPCS-A-H	3,100	150g
DPCS-A-H	3,100	140
SUSハ'ント'2本		10
YPCS-A-H (防塵)	4,400	200g
YPCS-A-H	4,400	190
SUSパンド2本		10

樹脂パンド:△200円

# 一般道用デリネーター

●デリネーター頭部	P49
●土中式	P50
●コン中式	P52
●バンド式	P54
●かぶせ式	P55
<b>→ ±</b> ′1 <b>→</b>	DEC

### デリネーター頭部


一般道用デリネーター



レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
プロペラ	ポリカーボネイト樹脂

レンズ	φ80メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト


### ●支柱径 φ60.5 用かぶせタイプ



タイプ	価格	重 量
片面	2,440	380g
両面	2,960	460g
平行	2,960	480g
防塵片面	3,740	430g
防塵両面	5,560	550g
防塵平行	5,560	570g
	片面 両面 平行 防塵片面 防塵両面	片面     2,440       両面     2,960       平行     2,960       防塵片面     3,740       防塵南面     5,560


ダークプラウン涂装は800円増し

### ●支柱径 φ34用かぶせタイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DSA-A-H	片面	2,400	300g
DWA-A-H	両面	2,920	410g
DWPA-A-H	平行	2,920	430g
YSA-A-H	防塵片面	3,700	350g
YWA-A-H	防塵両面	5,520	500g
YWPA-A-H	防塵平行	5,520	520g


ダークフ・ラウン塗装は800円増し



品 名	タイプ	価格	重量
DSK-B-H	片面	2,220	300g
DWK-B-H	両面	2,620	380g
,		down to high of the	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ケークブラウン塗装は800円増し


### ●支柱径 φ60.5 用指輪タイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DSB-A-H	片面	2,260	230g
DWB-A-H	両面	4,220	460g
YSB-A-H	防塵片面	3,560	280g
YWB-A-H	防塵両面	6,820	560g


ダークプラウン塗装は800円増し

### ●支柱径 φ60.5 用 SP タイプ



品 名	タイプ	価 格	重量
DWM-A-H	両面	3,450	420g
YWM-A-H	防塵両面	6,050	520g
ダーケフ ラウン 徐揚け 800円 博			

### ●支柱径 φ34用かぶせタイプ



両田	2,580	310g
ターク	ブラウン強装に	は800円増


### 土中式

### 一般道用デリネーター



レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
支柱径	φ60.5
レンズ芯までの長さ	1500mm


### ●通常タイプ



品 名	タイプ	価格	重量
DSN-A-1500	片面	5,840	3.7Kg
DWN-A-1500	両面	6,360	3.8Kg
DWPN-A-1500	平行	6.360	3. 8Ks

メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格

●指輪タイプ (両面式は角度を自由に設定できます) ●SPタイプ (φ38のスノーボールが挿せます)




品 名	タイプ	価格	重 量
DSB-A-1500	片面	5,950	3.8Kg
DWB-A-1500	両面	7,450	4.0Kg
ダークブラウン!	金装は2500	)円増し[頭音	都塗装含む

品 名	タイプ	価格	重 量
DWM-A-1500	両面	6,490	3.9Kg
ダーーケブラウン塗装は2100円増し[頭部			


DWM-A-1500

g'--クプラウン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]




品 名	タイプ	価 格	重 量
YSN-A-1500	防塵片面	7,140	3.7Kg
YWN-A-1500	防塵両面	8,960	3.9Kg
YWPN-A-1500	防塵平行	8,960	3.9Kg

メッキ支柱/樹脂支柱ともに同価格 ダークプラウン塗装は2100円増し[頭部塗装含む]



品名	タイプ	価 格	重 量
YSB-A-1500	防塵片面	7,250	3.9Kg
YWB-A-1500	防塵両面	10,050	4.1Kg

ダークブラウン塗装は2500円増し「頭部塗装含む」



J			YWI	VI-A-1500
1	品 名	タイプ	価格	重 量
1	YWM-A-1500	防塵両面	9,090	4.0Kg
1	Mr. Bunderdon A	on when I was a se	PET HAVE PROFES	m 10 MH 6 1 1

ダークブラウン塗装は2100円増し[頭部塗装含む]


### 土中式

一般道用デリネーター



レンズ	ф100 / ф80
頭部	アルミダイカスト
支柱径	ф34 / ф60.5
レンズ芯までの長さ	1500mm


### レンズφ100 支柱径φ34タイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DSA-A-1500	片面	4,170	2.8Kg
DWA-A-1500	両面	4,690	2.9Kg
DWPA-A-1500	亚行	4 690	2 9Ko

メッキ支柱ともに同価格 ダークブラウン塗装は1800円増し [頭部塗装含む]

●レンズφ80 支柱径φ60.5 タイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DSK-B-1500	片面	5,710	3.6Kg
DWK-B-1500	両面	6,110	3.7Kg

メッキ支柱ともに同価格 ダークフラウン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]


# コン中式

一般道用デリネーター



レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
支柱径	ф60.5
レンズ芯までの長さ	1200mm


### ●通常タイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DSN-A-1200	片面	5,080	2.6Kg
DWN-A-1200	両面	5,600	2.6Kg
DWPN-A-1200	平行	5,600	2.7Kg


メッキ支柱メキムに同価格 タークフ・ラウン塗装は2100円増し[頭部塗装含む]

●指輪タイプ (両面式は角度を自由に設定できます) ●SPタイプ (ф38 のスノーボールが揺せます)



品 名	タイプ	価格	重 量
DSB-A-1200	片面	5,180	2.7Kg
DWB-A-1200	両面	6,680	2.9Kg

ダークプラウン塗装は2500円増し[頭部塗装含む]



品名	タイプ	価格	重 量
DWM-A-1200	両面	5,720	2.8Kg
タ'ーケフ'ラウ:	/途裝は210	0円増1.「頭	部余装会は

DWM-A-1200

### ●土中式 設置例

品名

DWA-B-1500


●レンズφ80 支柱径φ34タイプ

STK400 #34xt2,3x1430 下地面影響器理論 善電性常識器

DWA-B-1500

タイプ 価格 重 量


両面 4,440 2.8Kg メッキ支柱ともに同価格 ダークフブラウン塗装は1800円増し[頭部塗装含む]



Sh-400 £54e7.3-14.30 Tellist-mini a selenzia		(別44: 2794時度 有限性: が100
		STK400 #54d2.3x1430 F4EEK/MERR WARMS
	1500	
		2 = =


品 名	タイプ	価格	重 量
YSA-A-1500	防塵片而	5,470	2.8Kg
YWA-A-1500	防塵両面	7,290	3.0Kg
YWPA-A-1500	防塵平行	7,290	3.0Kg

メッキ支柱ともに同価格 ダークプラウン塗装は1800円増し[頭部塗装含む]




品 名	タイプ	価 格	重 量
YSN-A-1200	防塵片面	6,380	2.6Kg
YWN-A-1200	防摩両面	8,200	2.7Kg
YWPN-A-1200	防塵平行	8,200	2.8Kg

メッキ支柱ともに同価格 ケークフブラウン塗装は2100円増し [頭部塗装含む]



品 名	タイプ	価格	重 量
YSB-A-1200	防塵片面	6,480	2.7Kg
YWB-A-1200	防糜両面	9,280	3.0Kg

ダークプラウン塗装は2500円増し[頭部塗装含む]



HIL .	/ / /	1 m	267 367	
YWM-A-1200	防塵両面	8,320	2.9Kg	
タ'ークフ'ラウン	塗装は210	)円増し[頭液	部金装含む]	


# コン中式

### 一般道用デリネーター



レンズ	ф100 / ф80
頭部	アルミダイカスト
支柱径	ф60.5 / ф34
レンズ芯までの長さ	1200mm


### レンズφ100 支柱径φ34タイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DSA-A-1200	片面	3,880	2.2Kg
DWA-A-1200	両面	4,400	2.4Kg
DWPA-A-1200	平行	4 400	2. 4Ko

メッキ支柱ともに同価格 ケーケブラウン塗装は1800円増し[頭部塗装含む]


●レンズφ80 支柱径φ60.5タイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DSK-B-1200	片面	4,940	2.9Kg
DWK-B-1200	両面	5,340	3.0Kg


メッキ支柱ともに同価格 ダークフ'ラウン塗装は2100円増し〔頭部塗装含む〕

### ●レンズφ80 支柱径φ34タイプ



品 名	タイプ	価格	重 量
DWA-B-1200	両面	4,150	2. 3Kg
hi hostila	Shitte Lines	メッキ支柱さ	もに同価格

ダークプラウン塗装は1800円増し[頭部塗装含む]



品 名	タイプ	価 格	重 量
YSA-A-1200	防壓片面	5,180	2.3Kg
YWA-A-1200	防塵両面	7,000	2.4Kg
YWPA-A-1200	防塵平行	7,000	2.5Kg

メッキ支柱ともに同価格 ダークブラウン塗装は1800円増し[頭部塗装含む]

# ●コン中式 設置例


### バンド式

### 一般道用デリネーター



レンズ	ф100 / ф80
頭部	アルミダイカスト
支柱径	ф34
レンズ芯までの長さ	400mm


### ●通常タイプ



品 名	タイプ	価 格	重 量
DSA-A-400	片面	3,960	695g
DWA-A-400	両面	4,480	795g
DWPA-A-400	平行	4,480	815g


メッキタイプは220円増し [支柱・バンド含む] ベンドなしは500円引き ダークフ"ラウン塗装は2000円増し [頭部・支柱・パンド含む]

●レンズ径φ80



m 25	ダイン	加恰	里 里
DWA-B-400	両面	4,270	705g
メッキタイプは220円増し [支柱・バンド含む]			
		パパない	は500円引き

ダークプラウン塗装は2000円増し[頭部・攴柱・バンド含む]



品 名	タイプ	価格	重 量
YSA-A-400	防塵片而	5,260	745g
YWA-A-400	防塵両面	7,080	895g
YWPA-A-400	防塵平行	7,080	915g

メッキタイプは220円増し [支柱・バンド含む] ハンドなしは500円引き

ゲークブラウン塗装は2000円増し [頭部・支柱・バンド含む]


### かぶせ式

### 一般道用デリネーター



レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト
ホルダー部	アルミダイカスト


### ●φ60.5支柱用



品 名	タイプ	価格	重量
DSA-A-CP-60.5	片面	3,800	490g
DWA-A-CP-60.5	両面	4,320	590g
DWPA-A-CP-60.5	平行	4,320	610g

ダークブブラウン塗装は1500円増し [頭部・ステー塗装含む]


●**φ114.3**支柱用



品名	タイプ	価格	重 量
DSA-A-CP-114.3	片面	4,770	560g
DWA-A-CP-114.3	両面	5,290	660g
DWPA-A-CP-114.3	平行	5.290	680g

ダークプラウン塗装は1500円増し[頭部・ステー塗装含む]

# ● φ139.8 支柱用




品 名	タイプ	価格	重 量
DSA-A-CP-139-8	片面	5,270	640g
DWA-A-CP-139-8	両面	5,790	740g
DWPA-A-CP-139.8	平行	5,790	760g

ダークブラウン塗装は1500円増し「頭部・ステー塗装含む」

# 

品 名	タイプ	価格	重量	
YSA-A-CP-60.5	防塵片面	5,100	540g	
YWA-A-CP-60.5	防塵両面	6,920	690g	
YWPA-A-CP-60.5	防塵平行	6,920	710g	

ゲーケブラウン塗装は1500円増し [頭部・ステー塗装含む]



品 名	タイプ	価格	重 量
YSA-A-CP-114.3	防磨片面	6,070	610g
YWA-A-CP-114.3	防壓両面	7,890	760g
YWPA-A-CP-114.3	防魔平行	7,890	780g

ダークフブラウン塗装は1500円増し「頭部・ステー塗装含む」



品 名	タイプ	価格	重 量
YSA-A-CP-139.8	防壓片面	6,570	690g
YWA-A-CP-139.8	防塵両面	8,390	840g
YWPA-A-CP-139.8	防塵平行	8,390	860g

ゲークブラウン塗装は1500円増し[頭部・ステー塗装含む]


### 差込式

### 一般道用デリネーター




レンズ	φ100メタクリル樹脂
頭部	アルミダイカスト

### ●GR親ボルト差込タイプ (B・C種用)




品 名	タイプ	価格	重 量
DWN-A-GR2	両面	3,260	590g


#### ●GR親ボルト差込タイプ (B・C種用) ■GR子ボルト差込タイプ (B・C種用)




	品 名	タイプ	価格	重 量
1	DSA-A-GR3	片面	2,900	590g
Ī	DWA-A-GR3	両面	3,420	690g
	by anything deaths	ALEGO III 186	1 Fathfried or C	30.4+.6s



品名	タイフ	価 格	里 1
DWN-A-GR	両面	2,920	450g
ダーケブラウン塗装に	は1500円増	し [頭部・ステ	一塗装台




品 名	タイプ	価格	重 量
YWN-A-GR2	防塵雨面	5,860	690g
ダークフ・ラウン塗装に	‡1500円増	し[頭部・ステ	一途装含む]



品 名	タイプ	価 格	重 最
YSA-A-GR3	防塵片面	4,200	690g
YWA-A-GR3	防糜両面	6,020	790g

ダークブラウン塗装は1500円増し[頭部・ステー塗装含む]



品 名	タイプ	価	格	重	最
YWN-A-GR	防塵両面	5,52	20	55	0g
ダークフ"ラウン塗装に	は1500円増	し[頭音	席・スラ	一绘装	含t

# キングライト (大型デリネーター



### ●特長

500m前方からでもはっきり確認できるスーパーキングライト レンズを使用し、分離帯ノーズ部やカーブなどの危険な場所で警 告効果を一層高めます。

スリムなA型、ヒサシがついたB型、防塵タイプのY型があり、防 塵タイプは風速5m/秒の微風でも回転し、長期間にわたり高い 防塵性能を確保します。

レンズ色は白、橙、蛍光黄緑、青からお選びください。



### 大型デリネーター

●ミニキングライト(Φ200)

●キングライト	P58
●キングライト(高速道路タイプ)	P60
●キングライト(一般道タイプ)	P61

### ●つばなし A型 頭部



品 名	価 格	重量
KLT-S-A-H-60.5	7,580	750g
KLT-S-A-H-34	7,340	730g
KLT-S-A-H-76.3	7,860	770g
KLT-S-A-H-O バンドなし	6,880	610g


DB塗装:+2000円 緩止:+400円 緩止:+400円

●つばあり B型 頭部



品 名	価 格	重量
KLT-S-B-H-60.5	9,270	950g
KLT-S-B-H-34	9,030	930g
KLT-S-B-H-76.3	9,550	970g
KLT-S-B-H-O バンドなし	8,570	810g
8% (F++400⊞	DD涂料	E-±2000 ⊞

●ベース式Ⅰ型



品 名	価 格	重 量
KLT-S-A- I	15,280	4. 3Kg
KLT-S-B- I	16,880	4.5Kg
Y-KLT-S- I	20,770	4.7Kg
	タッキ支柱タイ	厂は同価格

DB塗装:+4200円


### ●防塵 Y型 頭部



品 名	価格	重 量
Y-KLT-S-H-60.5	13,360	1120g
Y-KLT-S-H-34	13,120	1100g
Y-KLT-S-H-76.3	13,640	1140g
Y-KLT-S-H-O バンドなし	12,660	980g

緩止:+400円


### ●頭部 両面タイプ



	品 名	価格	重 量
1	KLT-S-A-H-KW-60.5	15,160	1.6Kg
4	KLT-S-B-H-KW-60.5	18,540	2.0Kg
-	Y-KLT-S-H-KW-60.5	26,720	2.4Kg
_	緩止:+800円	DB途辈	長:+4000円

緩止:+800円

### ●両面ベース式Ⅰ型



品 名	価 格	重 量
KLT-S-A- I -KW	22,860	5.1Kg
KLT-S-B- I -KW	26,150	5.5Kg
Y-KLT-S- I -KW	34,130	5.9Kg


/パ友柱タイプは同価格 DB塗装:+6200円

DB塗装:+2000円

### キングライト 大型デリネーター




### ●土中式Ⅱ型



品 名	価格	重 量
KLT-S-A-II	10,550	4.6Kg
KLT-S-B-II	12,150	4.8Kg
Y-KLT-S-II	16,040	5.0Kg

メッキ支柱タイプは同価格 緩止:+800円 緩止:+400円 ダークブラウン塗装:+3500円


●バンド式 Ⅲ型



品 名	価 格	重 量
KLT-S-A-Ⅲ	11,290	3.2Kg
KLT-S-B-Ⅲ	12,900	3.4Kg
Y-KLT-S-Ⅲ	16,780	3.6Kg
SS IL 1000 III	1 . 2 -f- 43- h /-a*	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

メッキ支柱タイブは同価格 ダークプラウン塗装:+4200円

### ●コン中式 IV型



品 名	価 格	重 量
KLT-S-A-IV	10,550	4. 2Kg
KLT-S-B-IV	12,150	4.4Kg
Y-KLT-S-IV	16,040	4.6Kg
緩止:+400円	メッキ支柱タイプ	は同価格
	ダークフブラウン塗書	专:+3500円


### ●両面土中式 Ⅱ型



品 名	価 格	重 量
KLT-S-A- II -KW	18,130	5.4Kg
KLT-S-B- II -KW	21,420	5.8Kg
Y-KLT-S- II -KW	29,400	6. 2Kg
緩止:+800円	メッキ支柱タイプ	は同価格

メッキ支柱タイプは同価格 緩止:+1200円 ダークブラウン塗装:+5500円

### ●両面バンド式 Ⅲ型



品 名	価 格	重量
KLT-S-A-Ⅲ-KW	18,870	4.0Kg
KLT-S-B-Ⅲ-KW	22,170	4.4Kg
Y-KLT-S-Ⅲ-KW	30,140	4.8Kg
\$® (L. (1900⊞	1.と生われた	1-1 E1/E1/V

ダー-クプラウン塗装:+6200円


### ●両面コン中式 Ⅳ型




品 名	価 格	重量
KLT-S-A-IV-KW	18,130	5.0Kg
KLT-S-B-IV-KW	21,420	5. 4Kg
Y-KLT-S-IV-KW	29,400	5.8Kg
\$€ (L. 1900⊞	12.22.22.21.27	) + E1/E: H

### ダークフ'ラウン途装:+5500円

### キングライト(高速道路タイプ) (大型デリネーター




●差込式



品 名	価格	重 量
KLT-S-A-DOD2	11,040	1560g
KLT-S-A-H-34	7,340	730g
KLT用DOD2金具(L=345)	3,700	8308
Y-KLT-S-DOD2	16.820	1930s


緩止:+400円



品 名	価格	重 量
KLT-S-A-D2-2	10,480	1020g
KLT-S-A-H-O	6,880	610g
KLT用D2-2金具	3,200	350g
アンカーC8-70 2木	400	60g
Y-KLT-S-D2-2	16,260	1390g

緩止:+400円

#### ●ブロックアウト式



品 名	価格	重 量
Y-KLT-S-BL-OT	29,120	5.5Kg
Y-KLT-S-H-34	13,120	1.1Kg
プロックアウト用メッキ曲柱	5,200	1.9Kg
ブロックアウト金具	10,800	2.5Kg


価格 重量 KLT-S-A-GB 13,340 1260g 7,340 730g KLT用GB金具(アルミ) 6,000 530g Y-KLT-S-GB 19,120 1630g

KLT-S-A-GB

●ボックスビーム式

緩止:+400円





品 名	価格	重量
KLT-S-A-H2-2	21,800	4920g
KLT-S-A-H-34	7,340	730g
KLT用H2-2金具	13,340	3950g
アンカーC10-80 4本	1,120	240g
Y-KLT-S-H2-2	27,580	5290g
緩止:+800円		

●壁面式
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
大規則 4—MR-20 SUS 大規則 SIPP H 4—MS SUS
(株) 1770年 (株) 1770年
KLT-S-A-HM

品 名	価格	重 量
KLT-S-A-HM	13,720	2010g
KLT-S-A-H-0	6,880	610
KLT用HM金具 2個	6,200	1300
アンカーC8-50 4木	640	100
Y-KLT-S-HM	19,500	2380g

59

### キングライト (一般道タイプ) (大型デリネーター)

## ミニキングライト (φ200)

●頭部

ペース金具 SPHC 接限車能がある

緩止:+200円

MKLT- I Y-MKLT- I

●ベース式Ⅰ型


### ●特長

大型高輝度反射レンズ(反射有効径φ190mm)を使用し、分離帯ノーズ部や カーブなどの危険な場所で警告効果を一層高めます。

防塵タイプ(Y-MKLT)は、風速5m/秒以上のあらゆる方向の微風で回転し、長 期間にわたり高い防塵性能を確保します。

レンズ色は白/橙/青の3色あります。






	THE STATE OF THE S		
	Y-KLT-	S-REPL1	L
品 名	価格	重 量	Г
Y-KLT-S-REPL1	19,540	1300g	K
Y-KLT-RE-H	14,640	1100g	
KLT用REPL1金具	4.500	140g	


	Y-KLT-	S-REPL1
品 名	価格	重 量
Y-KLT-S-REPL1	19,540	1300g
Y-KLT-RE-H	14,640	1100g
KLT用REPL1金具	4,500	140g
アンカーC8-70 2本	400	60g

#### ●車止めタイプ



品 名	仕 様	価格
KLT-S-A-H-60.5	片面	7,580
KLT-S-A-H-KW-60.5	両面	15,160

### ●ベース式




品 名	価格	重 量
KLT-S-A-350BP	12,480	1520g
KLT-S-A-H-50	7,580	730g
ALP ø 50X500 穴 CAP	1,580	410g
ALダイカストペース φ50	2,680	280g
アンカーC8-50 1本	640	100g
Y-KLT-S-350BP	18,260	1890g

緩止:+900円

### ●側溝タイプ

KLT-S-A-U3

KLT-S-B-U3




つばなし 15,490

両面式		
MKLT- I -KW	21,040	4.6Kg
Y-MKLT- I -KW	31,200	4.8Kg
	20.50	mark entrolle

C8-507ンカ- 4本付 メッキ支柱タイブは同価格


MKLT- I

#### ●頭部 防塵



品 名	価格	重 量	品 名	価格	重量
MKLT-H-34	5,850	440g	Y-MKLT-H-34	10,930	570g
MKLT-H-60.5	6,000	450g	Y-MKLT-H-60.5	11,080	580g
MKLT-H-O (パント゚なし)	5,400	320g	Y-MKLT-H-O (ハンドなし)	9,580	460g


緩止:+200円



価 格	重 量	品 名	価格	重 量
14,040	4. 2Kg	MKLT-II	9,600	4. 3Kg
19,120	4.4Kg	Y-MKLT- II	14,680	4.5Kg
		MKLT-IV	9,600	3. 9Kg
	14,040	14,040 4. 2Kg	14,040 4. 2Kg 19,120 4. 4Kg <b>MKLT-II</b> <b>Y-MKLT-II</b>	14,040 4.2Kg 19,120 4.4Kg   MKLT-II 9,600   Y-MKLT-II 14,680

Y-MKLT-IV	14,680	4. 1Kg
両面式		
MKLT- II -KW	16,600	4.7Kg
Y-MKLT- II -KW	26,760	4. 9Kg
MKLT-IV-KW	16,600	4. 3Kg
Y-MKLT-IV-KW	26,760	4.5Kg
	メッキ支柱タイ	プは同価格

●頭部 両面式



品 名	価 格	重量
MKLT-H-KW-60.5	12,000	840g
Y-MKLT-H-KW-60.5	23,160	1120g
緩止:+400円		

160g

#### ●バンド式 Ⅲ型

原射信: 2754原因 可阻信: 419日 日見以は世
AL 460rt2.0x750 답한7%(사원:탭
現付全具 SPHC t2.3 溶動亜鉛か及便
MKLT-II

品 名	価格	重 量
MKLT-Ⅲ	9,940	2.6Kg
Y-MKLT-Ⅲ	15,020	2.8Kg

	面式			
М	KLT-	. Ш	-K	W
		ı	***	


Im) Im) Tr		
MKLT-Ⅲ-KW	16,940	3.0Kg
Y-MKLT-Ⅲ-KW	27,100	3.3Kg
	ノルモニオナカノ	V430A101144 Tr

64

# ミニキングライト (φ200) 大型デリネーター








品 名	価 格	重 量
MKLT-DOD2	9,000	830g
MKLT-H-34	5,850	440g
MKLT用 DOD2金具	3,150	390g
Y-MKLT-DOD2	14,080	970g

緩止:+200円


●差込式



品 名	価格	重 量
MKLT-DOD2-AL	10,900	780g
MKLT-H-50	6,000	440
MKLT用 DOD2-AL金具	4,900	340
Y-MKLT-DOD2-AL	15,980	920g

緩止:+200円

### ●差込式




品 名	価 格	重 量
MKLT-GR	9,000	890g
MKLT-H-34	5,850	440g
MKLT用 GR金具	3,150	450g
Y-MKLT-GR	14,080	1030g

緩止:+200円

●着脱式


### ●差込式



品 名	価格	重 量
MKLT-D2	8,430	620g
MKLT-H 平リフ'	5,400	320g
MKLT用 D2金具	3,030	300g
Y-MKLT-D2	13,510	760g

緩止:+200円

### ●壁面式



品名	価 格	重 量
MKLT-D2-2	8,430	490g
MKLT-H 平リフ'	5,400	320g
MKLT用 D2-2金具	3,030	170g
アンカーC8-70 2本	400	60g
Y-MKLT-D2-2	13,510	630g
Will LOOK		

品 名	価格	重 量
Y-MKLT-REPL1	17,100	930g
Y-MKLT-RE-H	13,000	760g
MKLT用 REPL1金具	3,700	110g
アンカーC8-70 2本	400	60g

Y-MKLT-REPL1

緩止:+400円

# 角型・ゴム製デリネーター

●ダイヤデリ	P65
●ポイントデリ	P66
●Mマーカー	P66
●D2-2-P-G	P67
●ラバーポール用デリ	P67
A - 1 - 2 - 1	Dea

### ダイヤデリ

角型デリネーター




### ●特長

ダイヤデリは、最高水準のリフレクター技術を結集し、反射性能を極 限まで究めた、超高輝度タイプの新規格デリネーターです。

A種・S種のガードレール凹部にフィットするほか、縁石部・高欄部 などにも幅広く対応します。

#### ●GR 中間部差込式




品 名	価 格	重 量
DDW(Y)-D2-A	2,490	80g
DDW(Y)-D2-S	2,490	80g
•		

#### ●壁面・縁石用



品 名	価格	重 量
DDW(Y)-D2-2	2,810	130g
DDW(Y)-D2-2	2,490	80.
アンカーC8-50 2本	320	50.

### ●鋼製高欄式




品 名	価 格	重 量
DDW(Y)-FK-139.8	3,600	220g
DDW(Y)-FK	2,300	80g
フックハ・ンド ø 139.8	1,300	140g
DDW(Y)-FK-SUS	3,700	200g
DDW(Y)-FK-SUS	2,300	80g
ステンレスハ'ント' 2本	1,400	120g

### ●GR下部バンド式




品 名	価格	重 量
DDW(Y)-A2-4	3,900	250g
DDW(Y)-A2-4	3,140	80g
AL親パンド	760	170g

#### ●ボックスビーム用両面式



品 名	価格	重 量
DDY-GB (両面)	6,300	410g
DDW(Y)-GB	6,300	410g

### ●支柱取付式



品 名	価格	重 量
DDW(Y)-FK-60.5	3,140	160g
DDW(Y)-FK	2,480	80g
フックハ'ント' φ 60.5	660	80g

### ポイントデリゴム製デリネーター


### ●特長

山型形状のゴム製ステーに、高輝度反射レンズを組み合わせたデリネーターです。

両面テープ式は支柱径Φ60~Φ139.8まで設置可能です。製品の出幅を最小限に留めて いることで、建築限界等条件の厳しい場所に設置が可能です。

反射部は高速道路・一般道などに実績のある高輝度プリズムレンズを使用している ため、高い視認性を発揮します。

レンズは2種類の異なるレンズカットにより遠方から近距離まで高い輝度で幅広く対 応します。



1	1000	STIFF OF	and the
接着剤式			
品 名	タイプ	価 格	重 量
PD-S PD-W	片面	1,400	60g
PD-W	両面	1,600	70g

PM165-R		接着剤		1,900		-
	PM16	5-17 1本で	W1を	約20個	接	着できます



両面テープ式			
品 名	タイプ	価格	重 量
PD-S-T	片面	1,500	60g
PD-W-T	両面	1,700	70g

### Mマーカー (ゴム製デリネーター)

#### ●特長

山型形状のゴム製ステーに、超高輝度反射シートを貼付したデリネーターです。

反射部には約70度のテーパーを付けることで、高い視認性を発揮します。また出幅を 最小限に留めていることで、建築限界等条件の厳しい壁面やノーズ部などにおいても 設置が可能です。


形状は1連/2連/3連、反射シートは片面/両面から選べます。



接着剤式			
品 名	タイプ	価格	重 量
M1-S	1連片面	880	40g
M1-W	1連両面	980	40g
M2-S	2連片面	1,230	80g
M2-W	2連両面	1,380	80g
M3-S	3連片面	1,580	120g
M3-W	3連両面	1,780	120g
シー	- 卜色(白/黄	(緑) をご指	定ください

PM165-R 接着剂 1,900


PM165-R 1本でM1を約20個 接着できます



両面テープ式			
品 名	タイプ	価格	重 量
M1-S-T	1連片面	980	40g
M1-W-T	1連両面	1,080	40g
M2-S-T	2連片面	1,330	80g
M2-W-T	2連両面	1,480	80g
M3-S-T	3連片面	1,680	120g
M3-W-T	3連両面	1,880	120g

シート色 (白/黄緑) をご指定ください






### D2-2-P-G

ゴム製デリネーター

#### ●特長


【D2-2-P】同様に、アンカー2本で設置できる高い施工性を維持し、 ステー部を弾力のあるゴムにすることで安全性と復元性を備えた Φ100デリネーターです。

反射部は実績のあるΦ100メタクリルレンズで、 高速道路・一般道の反射性能基準をクリアしています。 反射部は防塵/防塵無し、設置方法はアンカー式/接着方式から選べます。





アンカーホ\*ルト2本 C8-50 PM165-R 接着利 接着剤 1,900 PM165-R 1本で約20個 接着できます



### ラバーポール用デリ


ゴム製デリネーター

#### ●特長

ラバーポールの反射機能を高める、高輝度反射レンズを使用した ゴム製デリネーターです。

反射部は実績のあるΦ100メタクリルレンズで、 高速道路・一般道の反射性能基準をクリアしています。

樹脂バンドを締め付けるだけの簡単設置です。 既設のラバーポールにも設置できます。レンズは片面/両面から選べます。



品 名	タイプ	価格	重 量
YPCS-A-H	防壓片面	4,400	200g
YPCW-A-H	防磨両面	8,400	390g
		樹脂ハ	ンド :-200円

### デリポスト(角型デリネーター

# 白色 橙色

### ●特長

反射部に高品質の角型リフレクター(有効反射面積60mm×105mm) 支柱にアルミ押出型材を使用した縦型デリネーターです。ハイビーム からロービームまで幅広く対応しています。

様々な設置場所に対応する豊富なバリエーションに加え、特殊金具の 製作など様々にも対応します。


#### ●土中式



品 名	価 格
DP-7W-1600	11,800
DP-7H-1600	11,800
DP-7I-1600	9,500
	DP-7W-1600 DP-7H-1600

ダークプラウン仕様は2800円増し


### ●コン中式



11: 様	品 名	価格
両面 7段	DP-7W-1250	10,800
平行 7段	DP-7H-1250	10,800
片面 7段	DP-7I-1250	7,800

ダークプラウン仕様は2800円増し

#### ●コン中式 サヤ管タイプ




仁: 様	品 名	価 格
両面 7段	DP-7W-1250 サヤ管	13,850
平行 7段	DP-7H-1250 サヤ管	13,850
N' Not Site (Lifth Feagur III Mill)		

### ●バンド式




仕 様	品 名	価格
両面 3段	DP-3W-B2	7,700
両面 2段	DP-2W-B2	6,700
平行 3段	DP-3H-B2	7,700
平行 2段	DP-2H-B2	6,700

### ●バンド式 復帰式



仕 様	品 名		価格
両面 3段	DP-3W-B2-RV		16,640
平行 3段	DP-3H-B2-RV		16,640
片面 3段	DP-3I-B2-RV		15,140
		メッキ仕が	は800円増し

### ●支柱取付式




仕 様	品 名	価 格
片面 6段	DP-6I-F2	7,050
片面 5段	DP-5I-F2	6,300
片面 4段	DP-4I-F2	5,550
片面 3段	DP-3I-F2	4,800
片面 2段	DP-2I-F2	4,050
7 T JIII 10 F.A.	DI ZIIZ	1,000

φ34~60.5フックパント゚2段付

# デリポスト 角型デリネーター









仕 様	品 名	価格
両面 7段	DP-7W-1000BP	13,470
平行 7段	DP-7H-1000BP	13,470
片面 7段	DP-7I-1000BP	12,170

●ベース式




品 名	価格
DP-3W-400BP	8,450
DP-3H-400BP	8,450
DP-3I-400BP	7,550
	DP-3W-400BP DP-3H-400BP

### ●復帰ベース式




	仕 様	品 名	価格
	両面 7段	DP-7W-1000BP-RV	18,490
	平行 7段	DP-7H-1000BP-RV	18,490
	片面 7段	DP-7I-1000BP-RV	17,320
ŀ			アンカー付

### ●壁面式




仕 様	日 品名	価格
片面 5段	DP-5I-KB	7,020
片面 3段	DP-3I-KB	5,120
両面 2段	DP-2CW-KB	4,550
	-	でかっぱ

### ●壁面式



仕 様	品 名	価格
両面 7段	DP-7W-KB-C3	17,700
平行 7段	DP-7H-KB-C3	17,700
片面 7段	DP-7I-KB-C3	16,480

### ●壁面式



様	品名	価格
面	DP-K2-D2-2	2,720
		アンカー行



# スノーポール

●スノーポール(一般道用)

### スノーポール (一般道用) (スノーポール)



### ●特長


危険な雪道での安全走行をサポートするため、高い視認性を備えた スノーポールです。反射体には高い反射性能基準を満たしたデリ ネーターを使用しています。

また過酷な状況下である厳寒地域においても、低温時の耐衝撃性に 優れた特殊樹脂を使用することにより抜群の強度と耐久性を誇りま

上部:φ38×t3.5 特殊樹脂支柱 下部: φ60.5×t1.6 鋼管(静電粉体塗料)

ワンタッチ式は1,000円増しとなります。


### ●土中式



仕 様	品 名	価格
両 面	DWM-A-SP-100	12,180
角度調節	DWB-A-SP-100	12,550
片面	DSB-A-SP-100	10,770

ダークブラウン仕様は3300円増し


●コン中式



仕 様	品 名	価格
両 面	DWM-A-SP-100C	11,850
角度調節	DWB-A-SP-100C	12,200
片 面	DSB-A-SP-100C	10,430

ダークブラウン仕様は2100円増し


### ●バンド式



1	仕 様	品 名	価格
1	両 面	DWM-A-SP-100B	15,040
1	角度調節	DWB-A-SP-100B	15,410
	片面	DSB-A-SP-100B	13,620
_		1.0 1.00 (1.1.11.196)	


ダークブラウン仕様は2800円増し

### ●土中式 防塵



仕 様	品 名	価格
両 面	YWM-A-SP-100	14,780
角度調節	YWB-A-SP-100	15,150
片面	YSB-A-SP-100	12,070
	タ゚ークプラウン仕様に	は3300円増し


### ●コン中式 防塵



仕 様	品 名	価 格
両 面	YWM-A-SP-100C	14,450
角度調節	YWB-A-SP-100C	14,820
片 面	YSB-A-SP-100C	11,730
	10 10 11 11 110	

ダークブラウン仕様は2100円増し

### ●バンド式 防塵



仕 様	品 名	価格
両 面	YWM-A-SP-100B	17,640
角度調節	YWB-A-SP-100B	18,010
片 面	YSB-A-SP-100B	14,920
	95 Aug 1 - Aug	Longo PRI IM

ダークプラウン仕様は2800円増し

# スノーポール (一般道用) スノーボール

### ●特長


スノーポールは地域によって仕様が異なる場合がございますので、材質、寸 法などご相談ください。

デリネーターで培った技術を活かし、各種ご要望に応じた製作が可能です。

塗装仕様(ダークブラウン、グレーベージュ、ダークグレー)や寸法変更など 仕様変更も製作可能です。

お問い合わせください。

#### ●ベース式



仕 様	品 名	価格
両 面	DWM-A-SP-100BP	17,330
角度調節	DWB-A-SP-100BP	17,690
片面	DSB-A-SP-100BP	15,910


ダークプラウン仕様は2500円増し

### ●吊下げ式



品 名	価 格
DP-7I-H	6,480
DP-5I-H	4,980
	通知の7、/円本)

#### ●ベース式 防塵



仕 様	品 名	価 格
両 面	YWM-A-SP-100BP	19,930
角度調節	YWB-A-SP-100BP	20,290
片面	YSB-A-SP-100BP	17,210

ダークブラウン仕様は2500円増し

# 225

### 距離標

●A: 10km/Post P7:


●B: 1km/Post P7:

●C: 100 • 500m/Post P7:

●D: 20m/Post P7:


# 距離標 A:10km/Post





品 名	価 格	重 量
KP-A1	31,200	9940g
標識板A Kリブ	22,000	3370g
アバUパント゚φ48.6 2段	1,200	260g
メッキ支柱 ø 48.6X2.3X2300	7,820	6300g
アルミキャップ φ 48.6	180	10g


緩止:+400円 DB塗装:+11000円 別途 長物送料がかかります




距離標

品名	価格	重 量
KP-A4	18,940	1470g
標識板A平板	18,300	1370g
アンカーC8-50 4本	640	100g
が Ib. I 400円	040	






品 名	価 格	重 量
標識板A Kリブ	22,000	3370g
標識板△平板	18,300	1370g
		IE-CA A IT DIE




品名 価格 重量 標識板A Kリブ 30,300 3050g

# 距離標 B:1km/Post <sup>距離標</sup>







品 名	価 格	重 量
KP-B1	17,210	3030g
標識板B押出	11,200	1180g
アルミリハ・ント・ φ 50	600	130
アルミ支柱 φ 50X2.0X2090	5,230	1710g
アルミキャップ φ 50	180	10g
緩止:+200円	DB微	装:+6000円




	100 1107	里 単	nn 10	1111 1111	里 惠
	17,210	3030g	KP-B2	17,230	2750g
Н	11,200	1180g	標識板B押出	11,200	1180g
0	600	130g	アルミリハ'ンド ゅ 50	600	130g
0	5,230	1710g	アルミ支柱 φ 50X2.0X1140	2,850	930g
0	180	10g	アルミキャップ φ 50	180	10g
			AL親子パンド 2段	2,400	500g
	DB塗	装:+6000円			
	別途 長物送料	がかかります	緩止:+600円	DB塗	装:+5500円



品 名	価 格	重 量
KP-B4	10,740	850g
標識板B平板	10,100	750g
アンカーC8-50 4本	640	100g




品 名	価格	重 量
KP-B5	16,860	2160g
標識板B押出	11,200	1180
アルミリハ'ント' φ 50	600	130
アルミ支柱 φ 50X2.0X565 穴	1,560	460
アルミキャップ φ 50	180	10
アルミタ・イカストヘ・ース φ 50	2,680	280
アンカーC8-50 4本	640	100
經止:+700円	DR‰	地:・+4700E



品 名	価格	重量
標識板B押出	11,200	1180g
標識板B平板	10,100	750g
		取付金具別


# 距離標 C:100·500m/Post






品 名	価 格	重 量
KP-C1	8,340	1640g
標識板C押出	5,400	520g
アルミUハ'ンド ø 34	450	120g
アルミ支柱 φ 34X2.0X1800	2,340	990g
アルミキャップ φ 34	150	10g

緩止:+200円




距離標


1 俗	車 重	品名	1曲 格	東 章
,340	1640g	KP-C2	9,590	1720g
5,400	520g	標識板C押出	5,400	520g
450	120g	アルミリハ'ント' φ 34	450	120g
2,340	990g	アルミ支柱 ø 34X2.0X1070	1,390	590g
150	10g	アルミキャップ ø 34	150	10g
		AL親子バンド 2段	2,200	480g
DB塗装:+5200円 和		緩止:+600円	DB道	装:+5400円



品 名	価格	重 量
KP-C4	5,740	490g
標識板C平板	5,100	390g
アンカーC8-50 4本	640	100g



品 名	価格	重 量
KP-C5	9,810	1290g
標識板C押出	5,400	520g
アルミリハ'ント ゙ φ 34	450	120g
アルミ支柱 φ 34X2.0X495 穴	790	270g
アルミキャップ φ 34	150	10g
アルミタ'イカストヘ'ース φ 34	2,380	270g
アンカーC8-50 4本	640	100g
緩止:+700円	DB途	装:+4300円




品名 価格 重量 標識板C押出 5,400 520g 標識板C平板 5,100 390g 取付金具別


版正: 100[1] DB至数: 1100

### 距離標 D:20m/Post <sup>距離標</sup>






品 名	価 格	重 量	
KP-D1	5,040	900g	KP-D2
標識板D押出	3,150	220g	
アルミリハ'ント' φ 34	450	120g	アル
アルミ支柱 φ 34X2.0X990	1,290	550g	
アルミキャップ φ 34	150	10g	
暖止:+200円	DB途	装:+3800円	緩止:+200円




品名	価 格	重 量
KP-D2	4,130	410g
標識板D押出	3,150	220g
アルミリハ'ント' φ 139.8	980	190g




西 格	重 量	品名	価 格	重 量
4,130	410g	KP-D4	3,440	260g
3,150	220g	標識板D平板	2,800	160g
980	190g	アンカーC8-50 4本	640	100g
DB途	装:+3000円	緩止:+400円		

**D**5



品 名	価 格	重 量
KP-D5	7,430	930g
標識板D押出	3,150	520g
アルミロハ・ント・φ 34	450	120g
アルミ支柱 ø 34X2.0X390 穴	660	210g
アルミキャップ φ 34	150	10g
アルミタ・イカストへ・ース φ 34	2,380	270g
アンカーC8-50 4本	640	100g
緩止:+700円	DB途	装:+4300円

●標識板



品 名	価 格	重 量
標識板D押出	3,150	220g
標識板D平板	2,800	160g

### ●距離標用両面金具

**D**4



品 名	価 格	重 量
KMPB金具 φ 34 両面	2,510	430g
KMPB金具 $\phi$ 34 両面角度付	2,730	430g
KMPB金具 φ 50 両面	2,780	440g
KMPB金具 φ 50 両面角度付	3,000	440g
緩止:+600円	DB塗装	長:+1300円

# 弾性舗装材

### 優れた柔軟性で、やさしく吸収



### LINEUP



### NITTA ジョギング AF-J

用途

ゴルフ場歩径路、フィールドアスレチック、屋上スポーツ施設、スポーツジムトラック、公園等



### NITTAコートUDタイプ

用途

公園園路、学校校庭、屋上広場、グラウンド、多目的コート、テニスコート等



### NITTAコートUR複合タイプ

用途

多目的コート、テニスコート、プールサイド、助走路、陸上競技場等



### NITTA コートUR フルウレタンタイプ

用途

助走路、陸上競技場等