

Astroface[®] 2022 DEC.-2023

Nichiman-Rubbertile ニチマンゴムタイル [アストロフェース] 総合カタログ



Astroface®

ニチマンラバーテック ゴムタイル [アストロフェース]

ゴムタイル [アストロフェース] の製造元である
ニチマンラバーテックは1933年に「日満護工業株式会社」
として創業以来広島県府中市にて「天然ゴム」を主原料と
したゴムタイルの国内製造に専念してまいりました。蓄積
された技術に加えて「自然から授かり、自然に還す」という
理念をモットーに自然を大切に作る企業としてより良い
製品づくりのために日々、研究開発しております。

[アストロフェース] シリーズはゴムの特長を生かし、歩行感
が良く、耐久性・クッション性に富んだ床材で多くの著名な
建造物に採用頂いております。弊社製品は全て国内生産品
です。自社工場にて原料調達から出荷まで一貫して管理して
おり、特別色のゴムタイル製造も可能です。各シリーズの
現物付きサンプル帳も取り揃えております。



ムービーはこちらへ

CONTENTS

03	地球にやさしいゴムタイル 人にやさしいゴムタイル
05	Astroface SOFT アストロフェース [ソフト]
09	Astroface CHIPS アストロフェース [チップス]
10	Astroface SEED アストロフェース [シード]
11	Astroface SEED-SPIKE アストロフェース [シードスパイク]
13	Astroface CLAY アストロフェース [クレイ]
14	Astroface MAGMA アストロフェース [マグマ]
15	Astroface MARBLE アストロフェース [マーブル]
17	Astroface SPICE アストロフェース [スパイス]
18	Astroface FIELD アストロフェース [フィールド]
19	Astroface WALL アストロフェース [ウォール]
21	Guide tile [ガイドタイル] Guide free [ガイドフリー] Step-flat [ステップ-フラット]
22	バリフリーカバー
23	施工実績
27	ゴムタイルの施工方法・メンテナンス方法 ゴムタイル物性試験データ



地球にやさしい非塩ビ・ゴムタイル

〈エコロジカル〉

ニチマンラバーテック ゴムタイル〔アストロフェース〕シリーズは天然ゴムが主原料です。PVC、PET、可塑性は含まれておりません。

天然ゴムはゴムの木の樹液（ラテックス）から作り出される枯渇しない天然の素材で、むやみに自然を壊すことがありません。また、天然ゴムの性格は、生産地あるいは生産プランテーションによって差異が生じるため、生産上重要な品質・ロットの管理と適切な製造方法が求められます。そのためほとんどの床材メーカーが生産上品質管理をしやすい合成ゴム100%で床材を作っています。ニチマンラバーテックは天然ゴムを配合することにより、合成ゴム100%では得ることができないソフトで快適な歩行感が得られることを重視し、すべて天然ゴムを配合した床材としています。天然ゴム以外の原料も、炭酸カルシウム、クレー（粘土）を中心とした天然素材を使用しています。内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質（65品目）いわゆる環境ホルモンも、ゴムタイルの原料に含まれていません。

ゴムタイルの成分

ゴ ム	……	天然ゴム・合成ゴム
充填剤	……	クレー・炭酸カルシウム・シリカ（ホワイトカーボン）
加硫剤	……	硫黄・加硫促進剤
その他	……	樹脂・顔料・ワックス・老化防止剤



〈リサイクル活動〉

ニチマンラバーテックではリサイクル活動にも早くから取り組み、タイルの裏面（バックシン）を研磨する工程で発生するゴム粉末を回収し、再利用しています。

このリサイクル活動がリサイクル推進協議会で認められ、平成6年にリサイクル推進協議会会長賞を受賞しました。近年、ダイオキシン類による汚染が全国的に大きな問題となっています。平成9年12月から大気汚染防止法や産業廃棄物処理法により、ダイオキシン類汚染の改善が進められてきました。ダイオキシン類は、ものを燃焼する過程で発生するもので、ゴミの量を減らすことがダイオキシン類の発生量を抑えるうえでも最も効果的です。まず、何よりゴミを出さないこと、出たゴミはできるだけ資源として利用すること、資源として使えないゴミは適切な方法で処理することが重要です。ハロゲン物質を含む塩ビタイルや塩ビをバックシン材として使用したカーベットの廃棄物の焼却とダイオキシン類の発生に關しては、適切な管理がなされていない焼却の場合に、ダイオキシン類の濃度が高くなる恐れがあります。[アストロフェース]はハロゲン物質を含まないノンハロゲン素材であるため、地球にやさしい床材です。

〈ロングライフ〉

ゴムタイルは耐久性に富み寿命が長いいため、建築のライフサイクルコストを低減します。

[アストロフェース]は駅・空港等の重歩行に耐えられる耐摩耗性の優れたゴムタイルです。ニチマンラバーテックでは昭和8年創業以来、全国の著名な建物に採用していただき、30年以上経過した現在も使用されている建物が多くあります。また、ゴムタイルは内部に含まれるワックス成分が時間の経過と共に表面に強固な膜を生じるため、擦り傷、汚れがつきにくく、メンテナンスが容易です。



人にやさしいゴムタイル

〈ユニバーサルデザイン〉

天然ゴムを使用したゴムタイルは、ソフトな弾力性と防滑性により、安全性が高く、高齢者や障害を持つ方にはもちろん、すべての人に対してやさしい床材です。

平成6年9月にハートビル法が施行されました。不特定多数の人が利用する公共的性格の強い建築物を、高齢者が円滑に利用できるようにすることを立法の趣旨としており、それを実現するために必要な建築的基準が定められました。ハートビル法では高齢者・身体障害者が円滑に利用できる建築物の基準ですが、高齢者・身体障害者にやさしいということはもちろん、誰もが快適に暮らせるような建築物の基準でもあります。床材も人に対してやさしいということがこれからますます重要になります。

〈安全性〉

ゴムタイルは、改正建築基準法の規制対象物質・アスベストを含んでいません。施工に使用する専用接着剤もF☆☆☆☆製品を使用するため安全です。

住宅の高気密・高熱化が進み、新建材と呼ばれる化学物質を含有した建材を多く用いることにより室内環境が化学物質などに汚染され、そこで生活する人の健康に悪影響を与える「シックハウス症候群」が問題になっています。平成15年7月に施行された改正建築基準法によって、全ての建築物の居室を対象とした、ホルムアルデヒドに関わる建材や換気設備の規制がなされ、クロルピリホスの使用は禁止とされました。シックハウス症候群を引き起こすと考えられているホルムアルデヒドやVOC（トルエン、キシレンその他）などの揮発性の有機化合物は、これまで内装材・塗料・接着剤に広く使われてきましたが、この法律によりこれらの商品にはホルムアルデヒド放散量によって等級分けされたF☆☆☆☆などの表示を義務付けられ、それに応じて使用制限がかけられました。ゴムタイルは告示

対象外の製品であるため、使用制限を受けません。尚、ゴムタイルのホルムアルデヒド放散量はデシケータ法での測定結果が定量下限値(0.05mg/L)以下となり、これはF☆☆☆☆に相当します。また、クロルピリホスは添加されておりませんので、安心してご使用いただけます。

ホルムアルデヒド放散量と使用制限		(デシケータ法)	
建材の区分	放散量 (mg/L)	表 示	内装仕上の制限
規制対象外	0.3 以下	F☆☆☆☆	制限なしに使用できる
第3種	0.5 以下	F☆☆☆	使用面積が制限される
第2種	1.5 以下	F☆☆	使用面積が制限される
第1種	5.0 以下	F☆	使用禁止

※ホルムアルデヒド

沸点 21 度の無色で刺激臭のある気体です。この気体の 37%の水溶液がホルマリンであり、主に殺菌、防虫、防腐剤として接着剤や塗料に含まれ、広く使われていました。気密性の高められた住宅やビルなどでは、ホルムアルデヒドが屋外に放出されずに濃度が高まり、目、のど、鼻への刺激が引き起こされることが人体に影響を及ぼすため、使用材料の規制がかけられました。

※クロルピリホス

農業やシロアリ駆除につかわれてきた有機機系殺虫剤です。人間を含む他動物、虫などの神経系に直接有毒であり、筋肉の引きつりやけいれん、また死亡を招く場合もあり、使用禁止とされています。

Astroface®SOFT

8 patterns × 36 colors

アストロフェース [ソフト]

ニュートラルな色調を中心としてセレクトした36色のカラーパリエーションと、8種類のエンボスパターンを取り揃えたベーシックな軟質のゴムタイルです。

色・パターンの相互のコーディネートによる新しい表情を様々な空間の中に生み出します。防音性に優れ、足音など気になる音を最小限に抑えるため、環境を静かに保つ必要のある場所に最適です。

用途 屋内用

オフィス／文化施設(美術館・図書館・ホール等)／教育施設
ノススポーツ施設／工場・研究所／大型商業施設・店舗／医療・福祉施設／共同住宅・住宅

エントランスホール、トイレ等水廻り、階段等あらゆる用途に適しています。

日本防災協会 防災性能試験 適合品

(タイルのエンボスパターンは07・08ページからお選びください)



413




415




431




434



425



433



440



441



444



445



463



465



473



474



417



418




419




437




436



447



446



467



468



469



477



476



479



478



477



479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



479




479



479



479



全8種のエンボスパターン

アストロフェース【ソフト】は36色と8種類のエンボスパターンを組み合わせニュートラルなデザインで様々な場面に溶け込みます。

耐油タイプ

屋外可

プレーン・ドロップ・エア・スレートは耐油タイプの生産が可能です。クッション性のあるゴムタイルは整備場での工具や部品の落下時の衝撃を和らげ、作業する方の足腰にもやさしい床材です。衝撃吸収性・表面保護により傷やオイルに強く屋外での使用も可能です。用途：整備工場・工場

Size		Price (材料価格 税抜き価格)
屋内用	500mm×500mm	¥12,500 / m ²
屋外・耐油タイプ	500mm×500mm	¥15,300 / m ²

ゴムタイルは専注生産品です。納期・最小生産ロット(約30㎡)をご確認ください。(タイルの色は05・06ページからお選びください)

Plane

プレーン

品番：AP
厚み 2.5mm



Wave

ウェーブ


品番：AW
厚み 4.1mm
(平部2.5mm 凸部1.6mm)



Gear

ギア


品番：AG
厚み 3.4mm
(平部2.5mm 凸部0.9mm)



Stick

スティック

品番：AS
厚み 3.3mm
(平部2.5mm 凸部0.8mm)



Drop

ドロップ


品番：AD
厚み 3.7mm
(平部2.5mm 凸部1.2mm)



Air

エア


品番：AR
厚み 3.0mm
(平部2.5mm 凸部0.5mm)



Earth

アース

品番：AE
厚み 4.0mm
(平部2.5mm 凸部1.5mm)



Slate

スレート

品番：AL
厚み 3.5mm
(平部3.3mm 凸部0.2mm)



※エアの耐油タイプは
4.0mm厚も可能です

Astroface®CHIPS

14 colors

屋内用

アストロフェース [チップス]

広大な空間に調和するゴムタイルです。適度な弾力性は、快適な歩行感を生み出し、歩行音を小さく抑える効果があります。また、耐久性と防汚性のあるゴムタイルであるため、歩行頻度の高いスペースに最適です。

用途	屋内用
交通施設 (空港・駅) / 大型商業施設・店舗 / オフィス / 医療・福祉施設 / 教育施設 / 文化施設	
エントランスホール、トイレ等水廻り、階段等あらゆる用途に適しています。	

日本防火協会 防火性能試験 適合品

ゴムタイルは変性生産品です。納期・最小生産ロット (約30 m) をご確認ください。

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
600mm × 600mm × 3.5mm	¥ 13,500 / m ²
600mm × 600mm × 5mm	¥ 15,900 / m ²



H740 フォレスト



H721 アイボリー




H722 グリーン



H712 シュート



H776 フォレスト



H767 マリン



H747 ターク



H745 シャドウ



H726 ブリック



H736 フロンス



H734 スモーク



H742 アーバン



H741 アッシュ



H720 アズバーク

Astroface®SEED

12 colors

屋内用


アストロフェース [シード]
軟質ゴムにより快適な歩行感が得られ、足や腰に負担がかからないため、スポーツ施設や医療・福祉施設に最適です。高弾性で復元力に優れています。

用途 屋内用
スポーツ施設 / 医療・福祉施設 / 教育施設 / 文化施設 (美術館・図書館・ホール等) / 共同住宅・住宅 エントランスホール、トイレ等水廻り、階段等あらゆる用途に適しています。


日本防火協会 防火性能試験 適合品

ゴムタイルは変性生産品です。納期・最小生産ロット (約30 m) をご確認ください。


Size	Price (材料価格 税抜き価格)
500mm × 500mm × 2.5mm	¥ 13,000 / m ²
500mm × 500mm × 5mm	¥ 15,900 / m ²




E637 ハブリカ



E619 マスタード



E604 パンブー



E677 ベバミント




E667 セージ



E647 キャビア




E640 シュガー




E642 サーティン



E644 ケルブ



E636 マロン



E615 モカ



E631 セサミ

Astroface®SEED-SPIKE

12 colors


屋内用 屋外用

用途 屋内用・屋外用
スポーツ施設／医療・福祉施設／教育施設／文化施設（美術館・図書館・ホール等）／共同住宅・住宅 エントランスホール、トイレ等水廻り、階段等あらゆる用途に適しています。
日本防炎協会 防炎性能試験 適合品


屋内用




EN637 パブリカ




EN619 マスタード



EN604 パンプー



EN677 ペパーミント



EN667 セージ




EN647 キャビア

アストロフエース [シードスパイク]

スパイク対応ゴムタイル

スパイク使用にも対応するゴムタイルです。
ゴルフ場・野球場・陸上競技場等のスポーツ施設の床に適しています。

アストロフエース [シードスパイク]階段用




ゴムタイルは受注生産品です。納期・最小生産ロット（約30㎡）をご確認ください。
屋内用と屋外用で材質と風合いが異なります。

	Size	Price (材料価格 税抜き価格)
アストロフエース [シードスパイク]	屋内用 EK	500mm×500mm×6mm ¥16,500 / ㎡
		500mm×500mm×9mm ¥18,500 / ㎡
		500mm×500mm×15mm ¥26,500 / ㎡
	屋外用 EN	500mm×500mm×6mm ¥18,000 / ㎡
		500mm×500mm×9mm ¥20,500 / ㎡
		500mm×500mm×15mm ¥30,500 / ㎡
アストロフエース [シードスパイク] 階段用	屋内用 EK	500mm×333mm×9mm ¥6,500 / 枚
	屋外用 EN	500mm×333mm×9mm ¥7,300 / 枚



EK631 セサミ



EK615 モカ



EK636 マロン



EK644 ケルブ



EK642 サーデイン



EN640 シュガー



EN631 セサミ




EN615 モカ



EN636 マロン



EN644 ケルブ



EN642 サーデイン




EN640 シュガー




EN647 キャビア




EN667 セージ




EN677 ペパーミント



EN604 パンプー



EN619 マスタード



EN637 パブリカ

photo scale 1:1

Astroface®CLAY

12 colors

屋内用

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
500mm×500mm×2.5mm	¥13,500 / m ²
500mm×500mm×5mm	¥15,900 / m ²
500mm×500mm×9mm	¥21,000 / m ²

ゴムタイルは受注生産品です。納期・最小生産ロット（約30㎡）をご確認ください。


アストロフェース [クレイ]

数色のゴムチップを混合することによってできる、深みのある豊かな色調と土のような温かみのある存在感、ソフトな歩行感と埃群の防着効果が特長です。

用途 屋内用
文化施設（美術館・ホール等）／医館・福祉施設／共同住宅・住宅
日本防炎協会 防火性能試験 適合品



C430 ヒヤンコ




C442 サンド




C431 アース




C415 テラコッタ




C436 アンパ



C417 オーカー




C434 チャコール




C447 カーボン




C474 マーレ



C477 アクア



C407 リーフ



C404 モス

Astroface®MAGMA

12 colors

屋内用

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
500mm×500mm×3mm	¥14,100 / m ²
500mm×500mm×5mm	¥15,900 / m ²
500mm×500mm×6mm	¥19,400 / m ²
500mm×500mm×3+5mm	¥15,300 / m ²
500mm×500mm×5mm	¥17,600 / m ²

ゴムタイルは受注生産品です。納期・最小生産ロット（約40㎡）をご確認ください。

大柄の練り込み模様のため、色・柄に差があります。あらかじめご了承ください。

アストロフェース [マグマ]

ゴムの練り込みの美しさを表現した軟質ゴムタイルです。一枚一枚に変化のある、ダイナミックな模様は、重厚さを求められる施設の空間に最適です。ソフトな歩行感と優れた防滑性が特長です。

用途 屋内用
大型商業施設・店舗／文化施設（美術館・図書館・ホール等）エントランスホール、階段等あらゆる用途に適しています。
日本防炎協会 防火性能試験 適合品




G837 ベスビオ




G826 エトナ



G836 キリマンジャロ



G841 レーニア



G832 アグン



G876 マウイ



G830 トリマ



G847 プラッグパン



G125 サファア



G126 エメラルド



G124 トバース



G127 ルビー

Astroface®MARBLE

20 colors

屋内用

用途 屋内用

交通施設（空港・駅）／大型商業施設・店舗／工場・研究所／オフィス／教育施設
エントランスホール、トイレ等水廻り、EV・階段等あらゆる用途に適しています。
日本防炎協会 防炎性能試験 通用品

アストロフェース [マーブル]

世界で唯一の硬質ゴムタイルです。耐タカとメンテナンス性に優れ、空港・駅などの重歩行用の床材として最適です。創業以来の伝統技法による織り込み模様はクラシックな落ちついた雰囲気をつくり出します。

アストロフェース [マーブルスレート]

硬質ゴムタイル「マーブル」の表面に砂岩調のエンボス加工を施しました。一枚毎にマーブル柄の入り方が異なり、色の濃淡もあります。より天然石のような意匠を表現しました。また、傷やホコリが目立ちにくく、防滑性能も優れています。



R940 ジェッソ



R941 クラウド



R947 グラフアイト



R945 エレファント



R974 サーフ



R932 フォンゴ




R930 シェル



R931 ロック



R935 オウル



R944 ツンドラ



R907 オーク



R933 クラム



R914 コルク



R913 シナモン



R922 サハラ



R921 フォッスル



R926 ヴォルケーノ



R937 パーク



R934 オイスター



R936 ピター



R937 パーク



R926 ヴォルケーノ



R926 ヴォルケーノ



R937 パーク

Astroface®SPICE

5 colors

屋外用

アストロフェース [スパイス]

揭示板ゴムタイル「ウォール」の意匠を床材として実現しました。数色の軟質ゴムチップを圧着することにより深みのある色調が可能となりました。

軟質ゴムによる柔らかな歩行感と防音効果が特長です。

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
500mm × 500mm × 2.5mm	¥ 14,700 / m ²
500mm × 500mm × 5mm	¥ 20,600 / m ²

ゴムタイルは受注生産品です。(最小生産ロット約30㎡)

用途 屋内用
文化施設 (美術館・図書館・ホール等) / 大型商業施設・店舗
日本防炎協会 防炎性能試験 適合品



S530 ソルト

photo scale 1:1



S527 クミン



S523 ミックス



S526 ブラックベッパ



S529 バジルシード

Astroface®FIELD

8 colors

屋外用

アストロフェース [フィールド]

ゴムチップの弾力性と衝撃吸収性により、滑り難く快適な歩行感と安全性に優れ、透水性があるので、水漏まりや跳ね返りがなく、また断熱効果があるのでヒートアイランド対策にもなります。消音効果があり、防音対策にも有効です。摩擦による色落ちのしないカラーチップを採用しているため、いつまでも美しい風合いを保ちます。

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
300mm × 300mm × 10mm	¥ 25,000 / m ²

ゴムタイルは受注生産品です。(最小生産ロット約10㎡)

タイル型に1～3mm程度の寸法誤差が生じます。本製品は面取り加工しております。

用途 屋外用
交通施設 (空港・駅・高速道路のサービスエリア) / 高齢者・障害者施設等の外構通路、屋上、連絡通路 / 学校・保育園・公園等の安全対策に適しています。



F342 サンディ



F345 ゴビ



F313 ナワード



F336 エアーズ



F327 シェラ



F319 ホワン



F307 パタゴニア



F369 フルックス

Astroface®WALL

11 colors

【揭示板用】

アストロフェース [ウォール]

揭示板として壁面に取付け使用することを目的としたゴムタイルです。ピンホールの復元力が強く、画紙のあとも目立たないため、永く使用することができます。また、弾力性に富み、衝撃吸収性に優れます。

用途 屋内揭示板用

Size		Price (材料価格 税抜き価格)
アストロフェース [ウォール]	500mm×500mm×9mm	¥21,000 / m ²
ゴムタイルは受注生産品ですが、在庫を持っている色もございますので、お問い合わせの上ご確認ください。 アストロフェース[ウォール]は、不燃材料・難不燃材料ではありませんので、防火制限等の法規をご確認の上ご使用ください。 製品の特性上、寸法・厚みに若干の違いが生じる場合があります。		



CW130 ピアンコ



CW142 サンド



CW131 アース



CW174 マーレ



CW134 チャコール



CW147 カーボン



CW118 ハートモン



CW119 エッグ



CW109 バジル



CW169 ウォーター



CW115 ペッパー

Guide tile

yellow, SOFT 35 colors

【ガイドタイル】屋内用

目の不自由な方々のための誘導や路面での警告表示として使用することを目的としたタイルです。日本工業規格に基づく形状を採用しています。

(公財)日本防炎協会 防火性能試験 適合品 [試験番号 E 2200344]

用途 屋内階段用

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
300mm×300mm×7.5mm (平部 2.5mm 凸部 5mm)	¥ 2,600 / 枚
誘導型 300mm×300mm×8mm (平部 3mm 凸部 5mm)	¥ 2,600 / 枚
警告型 300mm×300mm×10mm (平部 5mm 凸部 5mm)	¥ 2,800 / 枚
300mm×300mm×11mm (平部 6mm 凸部 5mm)	¥ 3,300 / 枚

標準色 黄色、SOFT 全35色(440色を除く)に対応。受注生産品です。
黄色につきましては、在庫を持っている場合もございますので、お問い合わせの上ご確認ください。

Guide free

yellow, SOFT 35 colors

【ガイドフリー】屋外・屋内兼用

裏面テープ付点字タイル。

裏面テープを剥離後、下地に粘着剤が残りにくくなっております。

(公財)日本防炎協会 防火性能試験 適合品 [試験番号 E 2200343]

用途 屋内階段用

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
300mm×300mm×7mm (平部 2mm 凸部 5mm)	¥ 2,400 / 枚
誘導型 400mm×400mm×7mm (平部 2mm 凸部 5mm)	¥ 3,800 / 枚
警告型 プラットホーム用 300mm×400mm×7mm (平部 2mm 凸部 5mm)	¥ 3,200 / 枚

標準色 黄色、SOFT 全35色(440色を除く)に対応。受注生産品です。
黄色につきましては、在庫を持っている場合もございますので、お問い合わせの上ご確認ください。

Step-flat

SOFT 36 colors, MARBLE 20 colors

【ステップ-フラット】踏面用

ノンスリップ一体型のゴムタイルの為、別途でのノンスリップ取り付け施工が不要になります。

「ソフト」「マーブル」シリーズとも相性が良く同じような職匠での貼り合せが可能です。

用途 屋内階段用

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
踏面用 600mm×350mm×5mm	¥ 8,000 / 枚
蹴上用 600mm×600mm×5mm	¥ 15,900 / ㎡

SOFT 全36色、MARBLE 全20色に対応。【ステップ】は受注生産品(最小ロット 120枚)です。

バリフリカバー

yellow, black

屋外・屋内兼用

東日本旅客鉄道株式会社
共同開発製品
特許出願中

【バリフリカバー】屋外・屋内兼用(仮設用誘導ブロック)

バリアフリールートの変更の際、既存ブロックの上にかぶせるタイプの仮設用タイルです。裏側に既存ブロックの凸に合わせた凹みを設け、パズルのように固定させます。タイル表面の凹凸を解消し、施工の手間を最小限にしたタイルです。この製品はJIS規格のみに対応しております。

(公財)日本防炎協会 防火性能試験 適合品 [試験番号 E 2200342]

JIS T 9251 準製品

用途 歩行者誘導用

Size	Price (材料価格 税抜き価格)
誘導型 400mm×400mm(300mm角用)	¥ 4,700 / 枚
警告型 500mm×500mm(400mm角用)	¥ 5,900 / 枚

商品によっては在庫を持っている場合もございますので、お問い合わせください。

誘導型 裏面 3種類 (表面 凸部 5.0mm 平部 2.0mm 裏面 凹部 5.0mm)




警告型 裏面 2種類 (表面 凸部 5.0mm 平部 2.0mm 裏面 凹部 5.0mm)



養生型 裏面 2種類 (平部 2.0mm 裏面 凹部 5.0mm)



こちらの写真は300mm角用です。400mm角用もございます。



裏面 点タイプ



裏面 線タイプ




裏面 線タイプ





01
大浜水族館
男勝水族館GAO
世界淡水魚園 オアシスパーク
富山県こども未来館
日立シビックセンター
びわこレインボーランド
龍岡市立加茂水族館



02
東京ビッグサイト
東京国際フォーラム
神奈川県立音楽堂
なら100年会館
新潟コンベンションセンター
龍岡市芸術文化総合展示場
バンフィヨ橋浜
大分ビーコンプラザ



03
デックス東京ビーチ
鋸路フィッシューマンズワープ MOO
インテックス大阪
アスラム青森
ヒルサイドテラス・ヒルサイドウエスト
HMV(ららぽーと豊洲・柏の葉・ラゾーナ川崎 他)
MoMA Design Store
PIGMENT TOKYO
ロームシアター京都
SHIBUYA SKY





04
京都国立近代美術館
国立歴史民俗博物館
国立歴史民俗博物館
MOA美術館
国立西洋美術館
ポーラ美術館
群馬県立近代美術館
権田正吉寄託美術館
石川県能登島ガラス美術館
石川県立美術館
名古屋美術館



05
中野中世記念館
島根県立美術館
清里北澤美術館
神奈川近代文学館
奈良国立文化博物館
大阪城
坂の上の雲記念館
山口県立萩美術館・浦上記念館
真賀伝承館
長野県立美術館




06
大和ミュージアム
川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム
大阪国立国際美術館
JR京都駅ビル伊勢丹美術館
富山市ガラス美術館 (TOYAMAキラリ)
奈良県立図書館
京都府立図書館
大阪府枚方市図書館
西条市立図書館
金沢みらい図書館




07
北海道ボールパーク
札幌ドーム
楽天生命パーク宮城
西武ドーム
東京ドーム
神宮球場
横浜スタジアム
千葉マリンスタジアム
ナゴヤドーム
大阪ドーム
阪神甲子園球場



08
広島市民球場
福岡ドーム
東京体育館
国立代々木競技場第一体育館・第二体育館
松山坊ちゃんスタジアム
カシマサッカースタジアム
京都スタジアム
釜石鶴住復興スタジアム
熊谷ラグビー場




09
最高裁判所
東京消防庁 本部
神戸防災合同庁舎
特許庁総合庁舎
目黒区総合庁舎・東大総合同庁舎
東京中央郵便局
日本銀行 本店・全国各支店
東京自治会館
秋田中央警察署庁舎
沼田市役所 / テラス沼田
吉川市役所




10
日本科学未来館
佐賀県立宇宙科学館
伊丹市立こども文化科学館
大阪市立科学館
多摩六都科学館
浜松科学館
がすてな一に(ガスの科学館)
キャザニア東京
テピア



11
オリンピック記念青少年センター
横浜市民スポーツ医学センター
宮崎日南天福球場
刈谷市総合運動公園
尾崎の森スポーツセンター
豊田市民総合体育館
大館船海公園体育館
ナショナルトレーニングセンター
ナショナルトレーニングセンター
大津薬品 オージャンアリーナ
ならはスカイアリーナ



12
所沢市民文化センター ミュージアム
すみだ生涯学習センター
台東区生涯学習センター
北本市総合文化センター
金澤創作の森
茅野市民館
高崎シティホール
栃木県文化センター
美浜区 地区ホール・保健福祉センター
横濱市市民センター
呉市市民センター



富山国際会議場
最上川ふるさと総合公園センターハウス
海城メッセ下関
三着交流館まほろ
山梨国際交流会館
山梨県総合交通センター 14
アイーナいわて県民情報センター
白河文化交流館 コミネ
JA福光
綿葉会館
群馬建設会館




兵衛聖科大学平成記念館 17
防衛大学校 講堂
京都大学時計台
明治大学アカデミーコモン
東京大学工学部武田先端知ビル
日本盲導犬総合センター
昭和女子大学体育館
東京音楽大学100周年記念ホール
芝浦工業大学 斉藤記念館
成蹊学園



理化学研究所ナノサイエンス実験棟
神奈川県産業技術研究所
東京電力(株)川崎火力発電所
福島キャノン本館
キャノン下丸子
キャノン柳町
YKK R&Dセンター
味の素フアインテクノ
ホシザキ野生生物研究所
ANA Blue Bace
常石造船造船船




京都造形芸術大学・大阪芸術大学
小学校・中学校・高等学校
(戸田市立戸原小学校・千葉市立打瀬第3小学校・千葉県長岡中学校・立教新座中学校・多摩大学
目黒中学 高等学校・福島県立会津学館中学校)
府中学園 13
神田寺幼稚園
代々木ゼミナール各校
駿台予備校各校
高木学園付属幼稚園




日本大学理工学部駿河台校舎1号館 15
早稲田大学 16
岩手医科大学
九州大学 伊都キャンパス
青山学院大学 相模原キャンパス
慶応大学 湘南藤沢キャンパス 18
多摩大学 湘南キャンパス
神戸学院大学
名古屋大学 豊田講堂
筑波短期大学



大阪OMMビル
TWIN21
松下IMPビル
大同生命 本社ビル
P&G日本本社 テクニカルセンター
東京汐留ビルディング
NTTドコモ (恵田・本分)
YKKビジネスサポートオフィス
本田技研HMOオフィス
カルソニックカンセイ 本社ビル
近三ビル



18



テレビ朝日 19
朝日放送 (大阪)
名古屋テレビ
千歳ポートタワー
池袋サンシャイン60
東京タワー
NHK
共同通信社 研修センター



東京国際空港 国際線
関西国際空港旅客ターミナルビル 23
成田国際空港第1・2ターミナルビル
那覇空港国内線旅客ターミナルビル
小松空港
釧路空港
中津空港 (台湾)
伊丹空港
米子鬼太郎空港
新千歳空港国際線



新幹線コンコース (福山・盛岡・仙台・郡山・福島・新潟) 24
神戸ポートライナー各駅
JR東日本・西日本各駅
大阪市営地下鉄各駅
JR砂川駅交差センター
ネクスコ東日本・中日本・西日本 他SA
アストラムライン各駅
JR大阪東線各駅
新山口駅北口駅前広場



香南町保健センター・社会福祉センター 20
大阪市弘済院付属病院
第2特別養護老人ホーム
東京通信病院
山武郡医師会福祉センター
都立大塚病院
岡山県吉永町立病院
国民健康保険院矢掛病院 22
聖マリアンナ医科大学
沼津健康福祉プラザ



東急ハンズ三ノ宮店
香港そごう (香港)
築地本願寺 本堂
東京キリストの教会
武蔵野野球場
中山競馬場メティアホール
尼崎競艇場
川口オートレース場 21
別府競輪場
浦和競馬場 2号スタンド
シンガポールフライヤー (世界一の大観覧車)



ゴムタイルの施工方法

施工法について疑問点がございましたら弊社までお問い合わせください。

施工						
	施工手順	接着剤	VOC対応等級	種類	塗布方法	適用下地
SOFT [ソフト]	《施工の前に》 1. 下地が十分に乾燥しているかよく確認する。(下地の含水率は8%以下) 2. 不陸のない平滑な下地に調整する。 3. 埃、塵、油脂類など付着物を取り除き、下地をきれいに清掃する。 4. 室内温度が5℃以下の場合室内温度をあらかじめ高めておく。 5. タイルをケースから取り出し、室温に馴染ませる。 《施工方法》 1. 下地に備え付けのクシゴテで接着剤を均等に塗布する。 2. 所定のオープンタイム(接着剤の乾燥時間)を取ってから、貼り合わせ可能時間内にゴムタイルを貼り込んでいく。 3. タイルの目地は押しつけずに一枚ずつ手で押さえ十分馴染ませて貼る。 4. 貼り付け直後と2時間後に50kg程度のローラーで十分圧着する。 5. タイル表面に付着した接着剤は硬化する前にヘラ、ウエス等で除去する。 尚、接着剤が硬化するまでの施工後2日程度は、急激な温度変化に注意し、水洗いは避けること。	トーヨーポリマー社 ルビロンR	F☆☆☆☆	ウレタン系接着剤 湿気硬化型 1液タイプ 5kg缶 （標準塗布量 12-15㎡） 16kg缶 （標準塗布量 40-45㎡）	片面塗布工法	モルタル 合板 鉄板
CHIPS [チップス]						
CLAY [クレイ]						
MAGMA [マグマ]						
SEED [シード]						
SEED-SPIKE [シードスパイク]	ニチマン ハードタック 	トーヨーポリマー社 ルビロンR	F☆☆☆☆	ゴム系接着剤 3kg缶 （標準塗布量 6㎡） 15kg缶 （標準塗布量 30㎡）	片面塗布工法	合板 鉄板 石膏ボード* けい酸カルシウム板* *はプライマーによる表面処理が必要
MARBLE [マーブル]						
SOFT [耐油]						
SPICE [スパイス]	《施工方法》 施工前の注意点は上記床用ゴムタイルと同じです。 1. タイル裏面にローラーバケで接着剤を均等に塗布する。 2. 掲示板下地にもローラーバケで接着剤を均等に塗布する。 3. 所定のオープンタイム(接着剤の乾燥時間)を取ってから、貼り合わせ可能時間内にゴムタイルを貼り込んでいく。 4. タイルの目地は押しつけずに一枚ずつ手で押さえ十分馴染ませて貼る。 タイルの貼付け後、ハンドローラーで圧着する。	コニシ社 G10Z	F☆☆☆☆		片面塗布工法	10-20分 30分以内
FIELD [フィールド]						
WALL [ウォール] 掲示版用	《施工方法》 施工前の注意点は上記床用ゴムタイルと同じです。 1. タイル裏面にローラーバケで接着剤を均等に塗布する。 2. 掲示板下地にもローラーバケで接着剤を均等に塗布する。 3. 所定のオープンタイム(接着剤の乾燥時間)を取ってから、貼り合わせ可能時間内にゴムタイルを貼り込んでいく。 4. タイルの目地は押しつけずに一枚ずつ手で押さえ十分馴染ませて貼る。 タイルの貼付け後、ハンドローラーで圧着する。	コニシ社 G10Z	F☆☆☆☆		片面塗布工法	10-20分 30分以内

メンテナンス方法

メンテナンスについて疑問点がございましたら弊社までお問い合わせください。

	推奨クリーナー	推奨ワックス	推奨中性洗剤	メンテナンス方法
SOFT [ソフト]	グリーンプラスフロアクリナー (シーバイエス社)  ネオラクリーン (リンレイ社) 	グリーンプラス ワックスEX (シーバイエス社)  パーモソフト (リンレイ社)  TG (シーバイエス社)  グランプリ (シーバイエス社)  パーモソフト(リンレイ社) 	ニュートラストリッパー (シーバイエス社)  ECO-500 (リンレイ社) 	〈日常の清掃〉 - 掃除機で粗いゴミや汚れを取り除き、固く絞ったモップで水拭きする。 - 汚れの落ちにくい部分は、薄めたクリーナーを付けたモップで拭く。 - クリーナーは水拭きして完全に除去する。 〈定期的に行う清掃〉 - 掃除機で粗いゴミや汚れを取り除く。 - 薄めたクリーナーをモップで床一面に均一に塗布する。 - ポリッシャーにナイロンブラシを取り付け、汚れを落とす。 - 床面が乾かないうちに、きれいなモップで水拭きし、クリーナー成分を完全に取り除く。 - 床面が乾いたら、ワックスをワックス専用のモップで塗布する。 〈注意〉 - 油性ワックスは絶対に使用しないでください。 - タイル表面に凹みのある床材には樹脂ワックスは使用しないでください。 - ワックス表面に手指用アルコール液がかかると白化することがあります。
SPICE [スパイス]	グリーンプラスフロアクリナー (シーバイエス社)・ECO-200 (リンレイ社) 酸性・アルカリ性のクリーナーは使用禁止			
FIELD [フィールド]	不要	不要	不要	掃除機(ほうき)等で、球や小さいゴミを取り除く。 又は、デッキブラシにて表面を磨き十分に水で流す。
WALL [ウォール] 指示板用	ECO-200 (リンレイ社) 酸性・アルカリ性のクリーナーは使用禁止	不要	不要	薄めたクリーナーをウエスに含ませ拭く

ゴムタイル物性試験データ 試験場所：(財) 建材試験センター・広島県立産業工業センター・ニチマンラバーテック

試験項目	物性試験			加熱による寸法変化		加熱減速率 (%)	比重	残留へこみ試験				耐シカレット性		滑り試験 C.S.R値		耐摩耗性 耐久性(回転数) JIS A1454(吉峰式) JAS増補(改正) 合板 (等級)
	引張強度(Mpa) JIS K6251	引張強度(N/mm) JIS K6252	伸び(%) JIS K6251	硬度JIS A(度) JIS K6253	硬度JIS D(度) JIS K6253			タテ方向(mm) JIS A1454	ヨコ方向(mm) JIS A1454	初期へこみ(mm) JIS Z8807	初期へこみ(mm) JIS A1454	残留へこみ(mm) JIS A1454	残留へこみ(%)	等級	清掃	
SOFT (Plane)	7.41	32.7	150	89	—	—	0	−0.07	0.21	8.1	0.17	6.6	4	1.27	0.51	7,100
CHIPS	4.72	31.1	100	89	—	—	−0.13	0.10	0.38	7.4	0.26	5.0	4	0.94	0.54	8,100
CLAY	3.35	18.15	250	88	—	—	−0.15	−0.10	1.61	17.9	1.02	11.3	4	0.73	0.54	8,100
MAGMA	8.05	28.7	150	88	—	—	−0.22	−0.20	0.21	10.0	0.21	10.0	4	0.97	0.50	8,100
SEED	6.28	28.8	100	86	—	—	−0.30	−0.53	0.42	16.5	0.31	12.4	4	0.88	0.55	7,100
SEED-SPIKE	10.9	36.0	370	61	—	—	−0.18	−0.18	0.93	10.3	0.65	7.2	4	0.99	0.53	18,800
MARBLE	6.64	28.6	10	—	70	70	0.07	0.05	0.06	1.9	0.05	1.6	4	0.66	0.56	30,000

株式会社 **スピングルカンパニー** 建材営業部

東京支店 〒111-0032 東京都台東区浅草6-8-3ニチマンビル
(東日本営業部) Phone 03-5824-0045 Fax 03-5824-0046

本 社 〒726-0035 広島県府中市府中町74-1
(西日本営業部) Phone 0847-41-5602 Fax 0847-41-8021
<http://www.eco-rubbertech.jp>
E-mail : rubbertech@mail.nichiman.co.jp

掲載写真は印刷の都合上、色合い、柄など実物と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。弊社では、サンプル帳、現物見本、技術資料など各種資料を揃えています。ゴムタイルの色調・模様などは、サンプル帳または現物見本でご確認ください。

ゴムタイルは受注生産品です。お手数ですが弊社までお問い合わせの上、納期とロットをご確認ください。

表示価格には消費税及び工事費は含まれておりません。

本カタログ掲載の商品価格は2022年12月現在のものです。

弊社ゴムタイルは全て国内生産品です。

 株式会社 **ノナガセ**
建築営業部 景観営業

〒104-0032

東京都中央区八丁堀4-8-2 いちご桜橋ビル
TEL03-3552-1313 FAX03-3552-3077

Designed by Kei Miyazaki Design / KMD Inc.

